

y系列三相异步电动机 三相异步电动机

产品名称	y系列三相异步电动机 三相异步电动机
公司名称	上海彝马电机有限公司
价格	面议
规格参数	产品类型:三相异步电动机 型号:Y160M-4 额定功率:11KW
公司地址	上海市金山工业区亭卫公路6558号4幢1018室
联系电话	15868689944

产品详情

y系列三相异步电动机

本公司郑重承诺

本店电机转子全国标尺寸(坚决杜绝市场上偷工减料短铁芯)

本店电机全铜,假一赔十(坚决杜绝市场上全铝,半铜铝,铜包铝)

一年内质量问题,免费换新

一，概述

y系列电动机是一般用途的全封闭自扇冷式鼠笼型三相异步电动机。安装尺寸和功率等级符合iec标准，外壳防护等级为ip44，冷却方式为ip411，连续工作制（s1），适用于驱动无特殊要求的机械设备，如机床、泵、风机、压缩机、搅拌机、运输机械、农用机械、食品机械等。

y系列电动机效率高，节能，堵转转矩高、噪音低、震动小、运行安全可靠.y80-315电机符合y系列（ip44）三相异步电动机技术条件jb/t9616-1999.y355电动机符合y系列（ip44）三相异步电动机技术条件tb5274-91.y80-315采用b级绝缘，y355采用f级绝缘，额定电压380v，额定频率50hz。功率3kw及以下为y接法，其他功率均为△接法，电动机运行地点的海拔不超过1000m，环境空气温度随季节变化，但不超过40℃，最低空气温度为-15℃。

电动机有一个轴伸，按客户需要可制成双轴伸，第二轴伸亦能传递额定功率，但只能用联轴器转动

本产品的产品类型是三相异步电动机，型号为Y160M-4，额定功率为11KW，额定电压是380V（V），额定转速为1440（rpm），产品认证是CCC，应用范围为通用机械设备，安装方式是卧式/立式，绝缘等级为B/F级，工作原理是电磁感应