

百胜工业门电机 江西百胜

产品名称	百胜工业门电机 江西百胜
公司名称	南京市江宁区百胜门控设备服务中心
价格	面议
规格参数	品牌:江西百胜 产品类型:工业门电机 型号:KGT6
公司地址	中国 江苏 南京市江宁区 胜利西路18号
联系电话	86 025 52124412 13913345757

产品详情

工业门机系列

工业门机系列		
工业门机编号说明		
工业提升机 (kgt1)	电压：220v/380v 50hz电机功率： 450w、550w电机转速：1400转/分输入电流： <5a输出转速：20r/min（轴驱）输出扭矩： 50n·m~100n·m电机转动热保护： 130 最大提升高度： 6m提升门体重量（弹簧平衡后）： 80kg、100kg、120kg提升门体面积：15m ² ~30m ²	
工业提升机 (kgt2)	电压：220v/380v 50hz电机功率： 750w、1200w电机转速：1400转/分输入电流： 3a~5a输出转速：21 r/min输出扭矩：100n·m 、150n·m电机转动热保护： 130 最大提升高度： 7m提升门体重量（弹簧平衡后）： 160kg、260kg提升门体面积：30m ² ~50m ²	
工业提升机 (kgt3)	电压：220v/380v 50hz电机功率： 370w、450w、550w电机转速： 1400转/分输入电流：<5a输出扭矩： 35n·m、50n·m、75n·m电机转动热保护：	

输出转速：		130 最大提升高度： 6m提升门体重量（弹簧平衡后）：	60kg、80kg、100kg提升门体面积：10m ² ~25m ²
	工业提升机（kgt4）	电压：380v 50hz电机功率： 2.2kw、3kw电机转速： 1440转/分连续运转时间：30输出扭矩： 300n·m、400n·m电机转动热保护：	120 最大提升高度：7m
输出转速：			
	工业提升机（kgt5）	电压：220v/380v 50hz电机功率： 450w、550w电机转速：1440转/min工作温度： -20 ~+50 输出扭矩：50n·m、 100n·m电机转动热保护：	120 最大提升高度：6m
输出转速：			
	工业提升机（kgt6）	电压：220v/380v 50hz电机功率： 370w、450w工作温度：-20 ~+50 输出扭矩： 35n·m、50n·m电机转动热保护： 120 最大提升高度：5m最大门体面积：	12m ² ~18m ²
输出转速：			
	工业快速卷门机（kgkj2）	电压：220v/380v 50hz电机功率：750w 、1000w电机转速：1440r/min输入电流： 4a输出转速：140r/min输出扭矩： 100n·m、150n·m电机转动热保护：	120 最大提升高度：7m
		输入电压：三相380v（变频）输入功率： 3kw输出转速：19 r/min输出扭矩： 200n·m工作温度：-20 ~55 电机热保护： 120°绝缘：b级	

工业提升机 (kgkj4)			
工业卷门机 (kgj2)		电压：ac380v 50hz电机功率：1200w电机转速：960 r/min输入电流：4.5a输出转速：19r/min输出扭矩：200n·m电机转动热保护：120 最大提升高度：7m	
水平移动卷门机-kgj(py)		电压：ac380v电机功率：1200w电机转速：960 r/min输出轴转速：19r/min水平移动距离：12~15 mm/r输出扭矩：200n·m输出方式：轴驱输出轴内径：25.4mm	
水平移动工业门机kgj4(zpy)		电压：ac380v电机功率：3kw电机转速：960 r/min输出轴转速：24r/min热保护：120 输出扭矩：600n·m输出方式：轴驱输出轴内径：31.8mm	

工业提升机- kgt6

kgt6相关参数 控制器介绍 kgt6功能特点 安装示意图

工业提升机 (kgt6)		
型号规格kgt6·35-zkgt6·35s-zkgt6·50-zkgt6·50s-z 电源电压：220v±10% 50hz380v±10% 50hz220v±10% 50hz380v±10% 50hz电机功率：370w370w450w450w电容：18uf/25uf/输出转速：24r/min24r/min24r/min24r/min输出扭矩：35n.m35n.m50n.m50n.m最大提升高度：5m5m5m5m最大门体面积：12m ² 15m ² 16m ² 18m ² 热保护：120 120 120 120 工作温度：-20 ~+50 -20 ~+50 -20 ~+50 -20 ~+50 输出孔径：25.4~ 31.8mm 25.4~ 31.8mm 25.4~ 31.8mm 25.4~ 31.8mm		
		开启状态 关闭状态
遥控手柄(选配)		
急停按钮	开门按钮	停止按钮 关门按钮 空气开关 电路板 可外接遥控器 时间保护
	防撬报警	可外接门中门保护 可外接压力电波开关 可外接红外保护

功能：

(1) 开门机设置有手拉提升机构,停电时,可直接拉动手拉链条,开门机即可拉动门体运行; (2) 开门机设置离合器装置,离合主要用于开门机安装调试或维修时使用; (3) 开门机采用旋盘机械式限位机构控制门体行程,该机构限位准确,重复精度高,调整行程方便; (4) 开门机电机内部设置有过热保护器,当电机运行温度达到预定值时,系统将自动断电,进入自动保护状态; (5) 开门机采用高级润滑脂,免维护。

工业提升机- kgt3

工业提升机- kgt3

相关技术参数

型号：kgt3.35-z kgt3.50-z kgt3.75s-z 电压、频率：220v 50hz 220v 50hz 380v 50hz
输出扭矩：35 n.m 50 n.m 75 n.m 输出转速：24 r/min 24 r/min 24 r/min 电机转速：1400 r/min 1400 r/min
电机功率及电容：370w 20uf 450w 30uf 450w 电机转动热保护：130 130 130
最大提升高度：6 m 6 m 6 m 提升门体重量（弹簧平衡后）：60kg 80kg 100kg
提升门体面积：10m²~15m² 15m²~20m² 20m²~25m²

(注:按 150mm滚筒测算)

主要功能与特点

设置有手拉提升机构.停电时,可直接拉动手拉链条,提升机即可拉动门体运行. 设置快速离合器.
采用机械式双限位机构控制门体行程,该机构限位准确,重复精度高,调整行程方便. 当所提升的门体带有门中门时,提升机可加装门中门传感器,如果门中门未良好关闭,则控制器自动进入自锁状态,门体不可提升.

可外接红外线保护开关和压力电波感应开关。电机内部设置有过热保护器。当电机运行温度达到预定值时，系统将自动断电，进入自动保护状态。

采用高级润滑脂，免维护

控制器介绍

遥控手柄(选配)

急停按钮 开门按钮 停止按钮 关门按钮 空气开关 电路板
可外接遥控器 时间保护 防撬报警 可外接门中门保护 可外接压力电波开关

说明：可外接红外保护

功能：

本产品的品牌是江西百胜，产品类型工业门电机，型号是KGT6，额定功率为370w.450w（kW），额定电压是220/380（V），额定转速为35N,50N（rpm），产品认证是ISO9001-2000