

冷冲板 酚醛树脂层压板

产品名称	冷冲板 酚醛树脂层压板
公司名称	深圳市龙岗区雄冠塑胶绝缘材料店
价格	11.00/块
规格参数	品牌:GE/通用电气 型号:冷冲板 材质:酚醛纸层压板
公司地址	中国 广东 深圳 龙岗区 龙东社区新田新村五巷7号西101第一楼店铺
联系电话	86 0755 84875737 13670071990

产品详情

冷冲板 酚醛纸层压板合成：由高密度漂白纤维纸，酚醛树脂 苯酚 桐油酒精及少量化工原料浸胶烘干成半固化片，经高温热压后成型。

用途：可在低温冲剪加工 韧性好 不易脆 钻孔不易拉屑 不易分层 表面平整，在高频机电压不易起泡适用于电子电气绝缘及零部件 垫片等 量大从优。

规格：1020*1220 1000*1000mm

厚度：05-2mm 比重;1.4

颜色：桔黄色 黑色

产品认证：sgs报告

包装：整板托板包装。

售后：以客户为中心，为客户提供优质服务。

本公司秉承诚信 创新为专业精神，一切始于客户要求，满足客户是企业永恒的宗旨。我们愿与广大客户携手双赢合作。共同发展。

关于图片：所有图片均为实物拍摄，因光线及显示器的不同，商品会出现色差问题，如不能接受色差的请慎重选择，以免产生交易纠纷，此类问题不能作为中评差评及投诉依据，请大家谅解。

关于收货：请亲们签收下货物后当快递面检查产品，如有破损请及时联系我们，如果你未当快递面检查或者24小时内反馈产品存在问题需退换，退回的运费将由您承担，谢谢你的理解和支持。

关于发货：我们都是现货发售，发货时间通常为付款后48小时内（节假日之外）

关于报价:以上报价为0.5mm*610*1020mm

本产品的品牌是GE/通用电气，型号为冷冲板，材质是酚醛纸层压板，耐温为105（ ），颜色是橘红色黑色，厚度为05-2（mm），宽度是1020（mm），长度为1220（mm），产品认证是SGs，翘曲度为001（mm），适用范围是可在低温冲剪加工适用于电子电气绝缘及零部件垫片等，卖点是在高周波电压不易起泡，比重为1.4