

HP-380多角度光泽度计

产品名称	HP-380多角度光泽度计
公司名称	宁波市镇海佰亿计量检测仪器有限公司
价格	5200.00/台
规格参数	型号:HP-380 光源:20° , 60° , 85° 焦距:Gs (85°) : 5x38 (mm)
公司地址	中国 浙江 宁波市镇海区 庄市兆龙路424-426号
联系电话	86 0574 56267278/56267277 13362843086

产品详情

三角度光泽度仪hp-380

hp-380符合用标准：

- 1、 iso2813 , iso7668
- 2、 astm d523 , astm d2457
- 3、 gb/t 9754 , gb/t13891 , gb/t7706 , gb/t8807

hp-380各项性能指标均达到国家jgg 696-2002

hp-380广泛应用于：

油漆涂料、装潢材料、建筑材料、塑胶材料、竹木制品、
陶瓷制品、皮革制品、薄膜纸张、印刷油墨、汽车养护、
成型模具等众多领域的材料和制品表面的光泽测量。

技术参数：	单位：	hp-380三角度光泽度仪	
测量角度：	度	20°，60°，85°	
测量范围：	gu	gs (20°) : 0.0~120 gs (60°) : 0.0~120 gs (85°) : 0.0~120	gs (20°) : 120~2000 gs (60°) : 120~1000 gs (85°) : 120~160
测量光斑：	mm	gs (20°) : 10x10 gs (60°) : 9x15 gs (85°) : 5x38	
分度值	gu	0.1	1
复现性	gu	0.2	0.2%
重复性	gu	0.5	0.5%
示值误差	gu	± 1.5	± 1.5%
零值误差	gu	0.2	
工作温度		10° ~40°	
存储温度		-10° ~70°	
相对湿度		小于85%，不结露	
主机电源		+5v 四节aaa碱性电池	
主机体积	mm	163.8x58.1x88.3	
主机重量	g	520	

光泽度计功能描述：

1、多角度一键完成测量：一次按键操作可同时完成三角度的测量。测量光入射角度符合iso 2813规定的三种测量光入射角度。

镜向光泽度计三个入射角分别为20°、60°、85°。

- 2、 可选角度模式：测量角度或角度组合可按用户需要选择。
- 3、 人性化设置显示界面。
- 4、 海量存储功能：本机在三角度模式下，可累计存储900次测量数据，或30组分组数据。
- 5、 数据浏览功能。
- 6、 本机具有低电能提示功能，存储数据空间满提示功能。

附件描述：

- 1、 电源：标准+5v外接电源。空载电压+5.3v。
- 2、 标准板：该板为光泽度计自诊断标准板，该板另一功能为仪器提供自校准用。
- 3、 usb线：与上位机提供通信用连接线。
- 4、 光盘：光盘里的软件，为本仪器配套的上位机软件。

可选件描述：

- 1、 sd卡：本机提供外接sd卡存储功能。
- 2、 微型打印机：本机器支持测量结果的打印功能。（连续测量模式没有打印功能）

汉谱多角度光泽度计 hp-380

品牌：汉谱光电 型号：hp-380 类型：光泽度计 尺寸：163.8*58.1*88.3 适用范围：1、油漆、油墨、印刷；
2、建材、塑胶、陶瓷；3、皮革、五金、电镀；

详细描述

- 产品特点：1、精致的外观设计更符合人体力学，让您使用得心应手。
2、中文操作界面，操作更加简单而便捷。
3、三角度的光泽数据同时显示，满足您不同光泽条件下的数据需要。
4、最新的蓝牙功能及移动存储卡让您的数据交换更加便捷。
5、专用的光泽度软件可帮助您进行数据分析和输出。 技术参数：

测量角度 measuring angle	度 degree	20°，60°，85°	
测量范围 incidence angle	gu	gs(20°):0.0~120 gs(60°):0.0~120 gs(85°):0.0~120	gs(20°):120~2000 gs(60°):120~1000 gs(85°):120~160
测量光斑 measuring spot	mm	gs(20°):10x10 gs(60°):9x15 gs(85°):5x38	

分度值resolution	gu	0.1	1
复现性reproducibility	gu	0.2	0.2%
重复性repeatability	gu	0.5	0.5%
市值误差deviation	gu	+_1.5	+_1.5%
零值误差zero point deviation	gu	0.2	
工作温度operating temperature	摄氏度 ° c	10 ° ~40 °	
存储温度storage temp	摄氏度 ° c	-10 ° ~70	
相对湿度relative humidity	小于85%，不结露 less then 85%,non-condensing		
主机电源 power supply	+5v,四节aaa碱性电池 4aaa alkaline battery(optional)		
主机体积 volume	mm	163.8*58.1*88.3	
主机重量 weight	g	520	

本产品的型号为HP-380，光源是20°，60°，85°，焦距为Gs（85°）为5x38（mm），外形尺寸是163.8*58.1*88.3（mm），重量为520（g），适用范围是1、油漆、油墨、印刷；2、建材、塑胶、陶瓷；3、皮革、五金、电镀，规格为20°，60°，85°