

Fluke715电压信号发生器 F715电压电流校准器

产品名称	Fluke715电压信号发生器 F715电压电流校准器
公司名称	佛山精微特仪器仪表有限公司
价格	8100.00/台
规格参数	类型:电压信号发生器 品牌:FLUKE/福禄克 型号:F715
公司地址	中国 广东 佛山 禅城区 季华六路3号1区一座2120房
联系电话	86 0757 82094986 18675703897

产品详情

fluke 715 电压电流校准器（电压信号发生器）是一个伏特/毫安源及测量工具，用于0~24毫安的电流回路和0~20/25v的直流电压测试上。本校准仪不能同时用作输出和测量上。

功能技术指标	
测量/输出 mv	量程：0 至 100 mv 分辨率：0.01 mv 准确度：0.02% + 2 个字
测量/输出 v	量程：0 至 10 v 分辨率：0.001 v 准确度：0.02% + 2 个字
测量/输出/模拟 ma (% 跨度)	量程：0 至 24 ma (-25% 至 125%) 分辨率：0.001 ma 准确度：0.015% + 2 个字 注：接收端 (模拟发射端) 显示ma 或 %跨度
技术指标	
回路电源	范围：24 v dc 准确度：+/- 10% 注：驱动：20 ma 至 1000 ， 电池>6.8v时； 700 ， 电池电压位 5.8 至 6.8 v时
显示	5位数字液晶显示屏

环境参数：	
电压信号发生器工作温度	-10 °c 至 55 °c
储存温度	-40 °c 至 60 °c
湿度（无冷凝）	95% (10 °c 至 30 °c) 75% (30 °c 至 40 °c) 45% (40 °c 至 50 °c) 35% (50 °c 至 55 °c)
运行海拔高度	3,000m 最大
安全技术参数	
安全	csa c22.2 no. 1010.1:1992
机械和一般参数	
电压信号发生器尺寸	187 mm l x 87mm w x 32 mm 201 mm l x 98mm w x 52 mm (含防护套)
电压信号发生器重量	大约 330 g 大约 600 g (含防护套)
保修期	3 年
震动和振动	随机, 2g, 5-500 hz 1m 跌落试验
电压信号发生器电池类型	节 9v 电池 , ansi/neda 1604a 或 iec 6lr619v 碱性
型号名称	描述
fluke 715	volt/ ma 校准器包括: c81y 黄色防护套, 有flex-standtm 操作说明卡(14 种语言) 单节 9v 碱性电池 测试线和鳄鱼夹
clips	
ac220	suregrip™ 鳄鱼夹
ac280	suregrip™ 挂勾探针
ac283	suregrip™ 探针
ac285	suregrip™ 鳄鱼夹
ac87	大负荷母线测试夹套件
ac89	大负荷绝缘刺针测试夹
bp980	双橡胶插头套件
test probes	
tl910	电气测试探头组

tp38	slim reach 测试探头组
tp1	slim reach 测试探头组
tp2	slim reach 测试探头组
tp220	suregrip™ 工业测试探头
tp4	slim reach 测试探头组
tp74	灯笼式探针测试探头组
tp80	电子测试探头组
tp912	tl910的替换探针
tp920	测试探头适配器套件
光纤测试	
fom 光缆计	fom 光缆计
fos-850	光缆光源
fos-850/1300	光缆光源
机套和挂件	
c100	万用表和附件包
c25 软携包	软携包
c510	仪表真皮包
c550	工具包
c800	仪表和附件箱
c90	软携包
cxt170	豪华包
h80m	h80m 带磁性挂件的防护套
测试线，探头和线夹	
tl80a	基本电气测试线组

电流钳	
i1010	交/直流电流钳
i410	交/直流电流钳
压力	
pv350	压力真空模块
test leads	
h900	测试线支架
tl220	suregrip™ 工业测试线组
tl221	suregrip™ 延长测试线组
tl222	suregrip™ 硅树脂防热测试线
tl223	电气测试线组
tl224	suregrip™ 隔热测试线
tl26a	tl26a 60 英寸长5 路测试引线组
tl27	大负荷测试线组
tl28a	tl28a 63 in. 鳄鱼夹测试线组
tl40	伸缩式探针测试线组
tl71	超值测试线组
tl75	hard point™ 测试线组
tl76	多合一测试线组
tl81a	豪华型电气测试线组
tl930	接插线组 (60 cm)
tl932	接插线组 (90 cm)
tl935	接插线套件 (60, 90, 120 cm)
tl940	微型挂勾测试线组

tI950	微型探针测试线组
tI960	微型挂勾测试线组
tI970	挂勾和探针套件
tI238	一套高能环境用 tI238 suregrip™ 测试引线
温度	
80t-150ua	通用温度探头
80tk	热电偶模块

本产品的类型是电压信号发生器，品牌为FLUKE/福禄克，型号是F715，频率为0（MHz），电平是24（V），外形尺寸为201x98x52（mm），重量是0.6（kg）