

任意波形发生器 函数信号发生器

产品名称	任意波形发生器 函数信号发生器
公司名称	深圳市兴力高电子科技有限公司
价格	15800.00/台
规格参数	类型:函数信号发生器 品牌:Rigol/普源 型号:DG5071
公司地址	深圳市宝安区西乡街道宝田二路10号信达科技创意园A座501室
联系电话	0755-29126662 13715034877

产品详情

dg5000是集任意波形发生器、脉冲发生器、iq基带源/中频源、跳频源、码型发生器、函数发生器6大功能于一身的多功能信号发生器。该系列包括单、双通道型号，其中双通道型号是一款真正意义上的双通道信号发生器，两通道的功能完全对等，通道间相位精确可调。

产品特性

4.3英寸16m真彩tft液晶显示屏

350 mhz、250mhz或100 mhz三种正弦最大输出频率，1 gsa/s采样率，14 bits 垂直分辨率

提供单通道、双通道型号，双通道型号支持频率耦合与相位耦合

支持16通道数据+2通道时钟的数字逻辑输出（选件），配合模拟通道重现更多现实混合信号

支持具有在线配置功能的外部功率放大模块（选件）支持跳频信号输出（选件），高达80

ns间隔的跳频速度，跳频图案任意编辑 14种标准波形函数：正弦波、方波、锯齿波、脉冲波、噪声、sinc

、指数上升、指数下降、心电图、高斯、半正矢、洛仑兹、双音频和dc电压

脉冲信号的上升/下降沿时间可单独调节

可编辑512 kpts的任意波形，支持长达128 mpts的任意波输出 支持am、fm、pm、ask、fsk、psk和pwm调制

支持自定义iq矢量信号调制，iq基带/中频信号输出 支持频率扫描和脉冲串输出

丰富的输入/输出：波形输出，同步信号输出，调制源输入，10 mhz时钟源输入/输出，触发输入/输出
存储和调用波形数据和仪器状态，支持多种文件类型，标配1 gbytes闪存 丰富的标准配置接口：双usb
host，usb device，lan和gpib（ieee-488.2）可与支持usb-
tmc的rigol示波器无缝互联，读取并重现示波器中的波形 支持fat文件格式的u盘存储 支持pictbridge打印机
提供防盗锁孔 支持10/100m以太网，使用户通过web远程控制仪器 符合ixi-c类仪器标准（1.2版本）
提供中英文内置帮助和输入法 配置功能强大的pc上位机波形编辑软件 设计特色：
4.3英寸16m真彩tft液晶显示屏，直观的设置操作面板和界面

1g sa/s采样率，14bits垂直分辨率的任意波功能

丰富的扫频功能（标配）

丰富的模拟/数字调制功能（标配）

支持内外iq调制功能（标配）

直观的星座图显示

支持跳频功能（选配）

丰富的接口，支持并行输出

本产品的类型是函数信号发生器，品牌为Rigol/普源，型号是DG5071，频率为350/250/100（MHz）（MHz），电平是5mvpp~10vpp（V）（V），外形尺寸为230*106*501（mm）（mm），重量是5.84（kg）（kg）