晶闸管调压器 4.5（A）

产品名称	晶闸管调压器 4.5（A）
公司名称	上海繁珠电气设备制造有限公司
价格	985.00/台
规格参数	型号:JP，KTY3，SCN 输出电流:4.5（A） 输入电压:304～456（V）
公司地址	中国 上海市松江区 叶榭工业园
联系电话	86 021 57648357/4000625308 13524830740

产品详情

产品用途: jp系列晶闸管调压器广泛应用于电阻炉、盐浴炉、工频感应炉、淬火炉、电弧炉、隧道炉、热处理炉等各种工业窑（锅）炉电加热温控以及玻璃生产过程温控、金刚石压机加热温控等；力矩电机调速，整流变压器、电炉变压器、电力变压器一次侧的调压控制；大功率充磁/退磁设备、航空电源调压、真空磁控溅射电源、除铁整流电源、除尘调压器、饱和电抗器的直流绕组激磁控制；恒压、恒流、恒功率控制等领域。

产品用途、特点	型号释义、规格型号及技术指标	外形图及尺寸	应用连接图及端子定义	手动（电位器调节）、计算机、仪表等各种控制信号输入方法	注意事项及售后服务

盐浴炉、工频感应炉、淬火炉、电弧炉、隧道炉、热处理炉等各种工业窑（锅）炉电加热温控以及玻璃生产过程温控、金刚石压机加热温控等；力矩电机调速，整流变压器、电炉变压器、电力变压器一次侧的调压控制；大功率充磁/退磁设备、航空电源调压、真空磁控溅射电源、除铁整流电源、除尘调压器、饱和电抗器的直流绕组激磁控制；恒压、恒流、恒功率控制等领域。 产品特点 (1)jp系列晶闸管调压器按工作电源分单相和三相，按输出功能分交流调压及整流调压，是我公司自主研发的新型节能功率控制器。 (2)该系列调压器集主电路、控制电路、保护电路、电源电路、散热系统于一体，具有重量轻、体积小、安装使用方便等优点。 (3)晶闸管采用进口方形芯片、高级芯片支撑板，模块压降小、功耗低，效率高，节电效果好。 (4)控制触发电路、主电路与机壳相互隔离，绝缘强度≥2500v，保证人身安全。 (5)采用移相触发方式实现对电压的无级调节，从而达到控制功率的目的，输出电压连续可调。 (6)整机采用铝合金，体积小，100%的引导风扇气流散热，散热效果佳。 (7)控制触发板采用smd贴片元件，抗干扰性佳，故障率低。
(8)比例式线性输出，控制精确，符合各种负载要求。
(9)控制方式： dc0-10v、0-5v电压或4-20ma电流信号控制，可实现手动控制、仪表或计算机自动控制。
(10)主电源输入无相序要求，使用方便。 (11)具有过压保护、过热保护、软起、软停等功能，用户可协议附加其它功能，如恒压、恒流、过流保护等。 (12)专用散热风道，控制电路、电源电路与散热风道分离，避免了灰尘在上述电路上堆集，降低故障率。
(13)适用于阻性、感性负载。

本产品的型号为JP，KTY3，SCN，输出电流是4.5（A），输入电压为304～456（V），输出电压是380（V），输出功率为3000（W），频率范围是50-60（HZ），产品认证为ISO9001
产品用途 jp系列晶闸管调压器广泛应用于电阻炉、