SVC-2KVA单相高精度全自动交流稳压器

产品名称	SVC-2KVA单相高精度全自动交流稳压器
公司名称	乐清市民南贸易有限公司
价格	238.00/个
规格参数	型号:SVC-2KVA 类型:高精度全自动交流稳压器 输出电流:22（A）
公司地址	浙江乐清市乐清工业区
联系电话	86 0577 62716567 18657719169

产品详情

产品概述 (svc单、三相高精度全自动交流稳压器)

svc系列单、三相高精度全自动交流稳压器（稳压电源），由接触式自耦高压器、伺服式电动机、自动控制电
，当电网电压不稳定或负载变化时，自动采样稳压器控制电路发出信号驱动伺服电机，调整稳压器自耦调压器
器输出电压调整到额定值并达到稳定状态。 本系列稳压器为普通型，有市电直通功能。该系列稳压器产品品
全，外观美等优点。具有波形不失真，效率高，性能可靠，可长期运行等特点，本稳压器设有短延时、过压等
的需要可增设长延时与欠压保护功能。本稳压器可广泛应用于任何用电场所，是一种理想的稳压电源（稳压器
备正常运行。
使用场合 (svc单、三相高精度全自动交流稳压器)

本款稳压器可用于办公设备、测试设备、医疗设备、工业自动化设备、家用电器、照明系统、通讯系统等任何
主要技术参数 (svc单、三相高精度全自动交流稳压器)

输入电压	160v-250v 三相277-430v（三相四线）		调整时间	<1秒(输
输出电压	单相 220v与110v（0.5kva-3kva） 单相 220v（5kva-30kva） 三相 线电压380v 相电压220v		环境温度	-1
			温 升	
稳压精度	相电压220v±3% 110v±6%		波形失真	无附
频率	50hz/60hz		负载功率因素	

过压保护	246v±4v

抗电强度	15
绝缘电阻	单相>5r

型号规格 (svc单、三相高精度全自动交流稳压器)

相数	型号规格 (kva)	产品尺寸 (深×宽×高) (mm)	包装尺寸 (深×宽×高) (mm)	台装
单相 (台式)	svc-0.5	170×190×130	440×250×350	4
	svc-1	200×220×160	550×280×400	4
	svc-1.5	200×220×160	550×280×400	4
	svc-2	260×240×190	340×320×500	2
	svc-3	290×220×240	620×380×340	2
	svc-5	290×220×190	540×320×270	1
	svc-8	570×270×240	710×400×350	1
	svc-10	570×270×240	710×400×350	1
三相	svc-1.5	400×360×170	520×480×280	1
	svc-3	420×380×190	540×500×310	1
	svc-4.5	420×380×190	540×500×310	1
	svc-6	370×280×680	480×400×780	1
	svc-9	350×330×780	480×450×900	1
	svc-15	430×380×730	550×510×900	1

相数	型号规格 (kva)	产品尺寸 深×宽×高 (mm)	包装 (深× ×高 (mm
单相 (立式)	svc-5	290×240×400	310× ×4
	svc-8	290×240×400	400× ×5
	svc-10	290×240×420	400× ×5
	svc-15	400×330×650	480× ×9
	svc-20	400×330×650	480× ×9
	svc-30	530×430×1020	640× ×11
	svc-45	790×430×1290	900× ×14
	svc-60	790×430×1290	900× ×14
三相	svc-20	430×510×910	640× ×10
	svc-30	430×510×910	640× ×10
	svc-45	650×130×950	780× ×11
	svc-60	650×430×950	780× ×11

选型提示 (svc单、三相高精度全自动交流稳压器)

1、 本系列稳压器只能室内使用，请按照正常使用条件使用。
2、 本系列三相稳压器输入为三相四线制接线，在缺零的情况下不能正常使用，否则会导致稳压器损坏。 3、
为保证稳压器正常输出电压、电流，减少线路功率损耗，请合理选择输入、输出导线截面积，一般选用铜芯导
，若选用铝芯导线则按2a/mm2计算。

我公司产品，一律整机质保2年，若产品存在质量问题，7天内无条件退货；30天内免费更换新机；终身维护保养
。请广大客户放心订购！

1、“ 三包 ”范围： 用户按产品说明书正确操作，因制造质量问题导致整机或重要部件不能使用，经本公司特约
后，由本公司委托经销商进行“ 三包 ”服务。 2、包退规定： 用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起
故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），消费者可以
修理，退货时，经销商应按销售价格一次性退清货款。换货时，经销商应免费为消费者调换同型号同规格的产品

3、包换规定： 用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起30日内，发生性能故障（指产品达不到安全要
、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），消费者可以选择换货或修理，换货时，经销商应免费为消
规格的产品。

4、2年质保规定：

用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起2年内，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及
安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），消费者可以选择免费维修的服务，维修时，经销商应免费为消费
换零部件。 5、终身维护保养规定：

凡购买我公司品牌产品的客户，均可享受终身维护之保养规定，自产品售出之日起2年之外，发生性能故障
不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），消费者可以选择有偿维修
销商应为消费者维修好产品或更换零部件，并且收取相应的配件成本及人工成本费用。

本产品的型号为SVC-2KVA，类型是高精度全自动交流稳压器，输出电流为22（A），输入电压是220V（
V），输出电压为150V-250V（V），输出功率是5K（W），频率范围为50-60hz，工作温度是5-40，产品
认证为ISO9001