

直流稳压电源 直流稳压电源

产品名称	直流稳压电源 直流稳压电源
公司名称	东莞市龙威电子科技有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	型号:TPR-3030D 类型:直流稳压电源 输出电流:0~30 (A)
公司地址	广东东莞市东莞市塘厦镇工业区
联系电话	86 0769 87727715 13729995367

产品详情

香港龙威仪器仪表有限公司创立于1986年，是一家集研发、生产、销售于一体的科技型企业。专业生产示波器、直流稳压电源、开关电源、变频电源、Icr数字电桥、音频扫频仪、信号发生器、毫伏表、线材测试仪、漏电测试仪、耐压仪等120多种测量教学仪器及工业专用设备。

近年来，随着龙威品牌仪器仪表知名度的不断提高，龙威生产规模的不断扩大，龙威品牌得到了越来越多国内外用户的赞誉和认可。公司拥有一支专业的技术研发队伍和管理人才，以优良的产品设计能力，完备的工艺控制和检测手段，为用户提供高品质的电子测量仪器。

龙威仪器始终坚持“质量第一，用户至上，精益求精”的质量方针，以科技进步为先导，以用户需求为目标，在发展中不断自我完善，追求产品的更高品质，为用户的产品提供更完美的品质保证。

感谢广大客户及企业界同仁对我公司长久以来的关注、支持与合作。我们真诚的希望与你们结识，也期待你们能了解我们。“龙威人”将继续深耕电子科技产业，累积国内外先进技术和管理经验，努力提升龙威仪器品质和技术创新，为用户提供持续的更优质的产品和服务。

品质卓越，选择龙威。感谢您对龙威公司的信任与支持！

应用范围：

1. 用于教学实验，科研
2. 用于电子生产线的产品的测试与老化
3. 用于通讯设备的维修
4. 其他需要直流稳压电源的领域

技术参数

输入电压：ac220v \pm 10% 50hz（可根据要求订做ac110v \pm 10% 60hz）

工作温度：-10 -40 相对湿度<80%

储存温度：-10 -70 相对湿度<70%

稳压状态：电压稳定度 0.05%+2mv

负载稳定度 0.7%+2mv

恢复时间 100us

纹波噪声 5mvrms（有效值）

温度系数 300ppm/

稳流状态：电流稳定度 0.5%+3ma

负载稳定度 0.75%+3ma

纹波波噪音 7marms（有效值）

电压显示精度：三位led数字显示 \pm 1% \pm 1个字

电流显示精度：三位led数字显示 \pm 1% \pm 1个字

型号

tpr-1510d

tpr-1520d

tpr-1530d

输出电压	0-15v	0-15v	0-15v
输出电流	0-10a	0-20a	0-30a
重量	约8.5kg	约11.5kg	约14kg
尺寸	340*260*155mm	375*260*155mm	375*260*155mm

型号 tpr-3010d tpr-3020d tpr-3030d

输出电压	0-30v	0-30v	0-30v
输出电流	0-10a	0-20a	0-30a
重量	约10kg	约16kg	约22kg
尺寸	340*260*155mm	375*260*155mm	425*260*155mm

型号 tpr-6405d tpr-6410d tpr-6420d

输出电压	0-64v	0-64v	0-64v
输出电流	0-5a	0-10a	0-20a
重量	约10kg	约16.5kg	约22.5kg
尺寸	340*260*155mm	375*260*155mm	425*260*155mm

型号	tpr-12002d	tpr-12003d	tpr-12005d	tpr-12010d
输出电压	0-120v	0-120v	0-120v	0-120v
输出电流	0-2a	0-3a	0-5a	0-10a
重量	约10kg	约11kg	约16kg	约22kg
尺寸(mm)	340*260*155mm	340*260*155mm	375*260*155mm	425*260*155mm

也可根据客人要求来订做可调式直流稳压电源

本产品的型号为TPR-3030D，类型是直流稳压电源，输出电流为0~30（A），输入电压是220（V），输出电压为0~30（V），输出功率是900（W），频率范围为50Hz，工作温度是-10 -40