

直流数控存储稳压电源 科睿源KORAD

产品名称	直流数控存储稳压电源 科睿源KORAD
公司名称	深圳市宝安区新安西格玛电子商行
价格	465.00/台
规格参数	品牌:科睿源KORAD 型号:KA6003D 类型:连续导电式直流稳压器
公司地址	中国 广东 深圳 宝安区 新湖路与裕安一路交汇处尚都花园1栋裙..
联系电话	86 0755 29582595 13798460407

产品详情

主要特点：

全数控电源

10mv/1ma的分辨率

低噪声及纹波

cv/cc定电压与定电流模式

可设置的ocp,ovp,定保护模式

内建5组参数存储

输出开关控制

断电记忆功能

键盘锁防止误操作

轻松替代传统数显电源

应用：

研发

质量控制和检测

生产线自动化测试

学校实验室

维修

特点：

全数控电源

10mv/1ma的高精度及分辨率

低噪声及纹波

cv/cc定电压与定电流模式

高可靠的ocp,ovp,的任意设定保护

内建5组参数存储

输出开关控制

断电记忆功能

键盘锁防止误操作

轻松替代传统数显电源

精确的生成所需电压和电流

ka系列电源提供了从30v-60v

宽范围的输出电压及10mv和1ma分辨率

专业的电源设计，具备直观的可操作性

简洁直观的操作，可实现快速精确的选择电压和电流

5种用户可编程预置设置

只需按动recall和save区按钮就能一键调出用户存储的数据和保存用户设置

防止负载的损坏

可设置数值的过压保护和过流保护,防止电压调节超出门限.可以通过键盘锁功能锁定面板按键,防止在关键测

结果。

型号	ka6002d
电压/电流范围	0-60v / 0-2a
负载调节	电压: 0.01%+2mv / 电流: 0.1%+5ma
线性调节	电压: 0.01%+3mv / 电流: 0.1%+3ma
设置分辨率	电压:10mv / 电流: 1ma
设置精度 (25 ± 5)	电压: 0.5%+20mv / 电流: 0.5%+5ma
纹波(20hz-20m)	电压: 1mvrms / 电流: 3marms
温度系数	电压: 100ppm+10mv / 电流: 100ppm+5ma
回读分辨率	电压:10mv / 电流: 1ma
回读温度系数	电压: 100ppm+10mv / 电流: 100ppm+5ma
反应时间(10% 额定负载)	电压: 100ms / 电流: 100ms
操作环境	室内使用 海拔: 2000m 周围温度 0 ~ 40 ° c 相对湿度 80%
配件	说明书, 电源线 (1.2m)
重量和尺寸	4.5kg / 110(w)*156(h)*260(d)

存储环境

周围温度 -10 ~ 70

相对湿度 70%

本产品的品牌是科睿源KORAD，型号为KA6003D，类型是连续导电式直流稳压器，输出电流为0-3（A），输入电压是220（V），输出电压为0-60（V），输出功率是180（W）