

ZA-HBV阻燃通信线2*0.5

产品名称	ZA-HBV阻燃通信线2*0.5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	天联:天联 各种型号:各种规格支持定制 河北廊坊:大城
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	19331603939 19331603939

产品详情

ZA-HBV阻燃通信线2*0.5

MHJYV 4/0.28铜线+3/0.28钢线 1 × 2

2 × 2矿用通信电缆用于机械损伤较高平巷和斜巷

MHYVP矿用通讯电缆MHY 1/0.8 20 × 2 30 × 2 50 × 2

× 0.8矿用通信电缆用于较潮湿的斜井和平巷

MHYVP矿用通讯电缆MHYA32 30 × 2 50 × 2

80 × 2 × 0.8钢丝铠装聚氯护套矿用通信电缆用于竖井和斜井

MHYVP矿用通讯电缆主要技术性能及指标 20 时导体直流电阻

/km 7/0.28 45 7/0.283钢4铜 731/0.8 36.7 固有衰减(800 ~ 1000HZ)

dB/km 1.1 1.3 0.95 20 时电缆绝缘线芯绝缘电阻M .km 3000

线对工作电容(800 ~ 1000HZ) uF/km 0.06

近端串音衰减(800 ~ 1000HZ)dB/500m 70 电感(800 ~ 1000HZ) uH/km

800 耐交流工频电压 1.5KV/1min通过 直流电阻差 环阻的2%

矿用通信电缆的使用特性 导体的长期允许工作温度-40 ~ +50 ; 平均

大相对湿度为 95%(+25 时)允许附设与安装的温度应不大于-10
小弯曲半径：MHYV、MHJYV型电缆为电缆外径的10倍，
其它型号的电缆为外径的15倍

同时还要有模拟量输入单元(A/D)，把这些标准的电信号变换成数字信号;模拟量输出单元(D/A)，以把PLC处理后的数字量变换成模拟量——标准的电信号。所以标准电信号、数字量之间的转换就要用到各种运算。这就需要搞清楚模拟量单元的分辨率以及标准的电信号。：PLC模拟单元的分辨率是1/32767，对应的标准电量是0—10V，所要检测的是温度值0—100 。那么0—32767对应0—100 的温度值。然后计算出1 所对应的数字量是327.67。

ZA-HBV阻燃通信线2*0.5