

# 冻肉清洗污水处理设备帝洁环保加工

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 冻肉清洗污水处理设备帝洁环保加工               |
| 公司名称 | 潍坊帝洁环保设备有限公司                   |
| 价格   | 58000.00/件                     |
| 规格参数 | 品牌:帝洁环保<br>型号:WSZ-0.5<br>产地:潍坊 |
| 公司地址 | 山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院内2排15号  |
| 联系电话 | 15762525161                    |

## 产品详情

### 冻肉清洗污水处理设备帝洁环保加工

#### 一、冻肉清洗污水处理设备帝洁环保加工——社会现状

随着生活水平的提升，肉食消耗，冷冻肉制品也深受人们欢迎，但冷冻肉制品加工污水的产生量其实是非常大的，主要来源是宰杀过程中排出的一系列污水，包括：解冻后的清洗、解体冲洗、内脏清洗、地面冲洗以及牲畜粪便废水等。在污水中含有大量的\*\*物质，主要成分有：动物血液、动物内脏杂物、畜毛、碎皮肉和油脂等。它的主要特点是：悬浮物浓度大、\*\*污染物浓度高、具有较强的腥臭味。这种污水直接外排，将对其周围水体造成严重富营养化，严重破坏水体的自净能力，造成水体发黑发臭，对环境影响很大，影响周围居民的身体健康。

#### 二、冻肉清洗污水处理设备帝洁环保加工——厂址选择

给水处理厂厂址的选择是城市给水系统规划中的一个重要环节，应结合城市给水管网系统的布置和走向、城区地形和环保要求等因素综合考虑。当厂址有多种方案可供选择时，应对管道系统、泵站、水处理厂各处理单元进行技术经济比较和较优化分析。水处理厂厂址选择应遵循以下原则：

(1) 厂址的地形应有利于处理构筑物的平面与高程布置和构筑物的施工，较好应选择有一定坡度的地区，以减小土方量。

(2) 应尽可能选在地形及地质条件较好、不受洪水威胁的地方。宜选择在具有地下水位低、地基承载力大、湿陷性等级不高、岩溶较少的地质结构的地区，以降低工程造价和便于施工。同时应考虑防洪措施。

(3) 应尽量选在交通方便、靠近电源的地方，以利于施工、管理和降低输电线路的造价。当取水点与用水区距离较近时，一般选在取水构筑物附近；当取水点与用水区距离较远时，可选在取水构筑物附近，也可选在用水区附近，应通过技术经济比较确定；对于高浊度水有时也可将预沉池与取水构筑物合建，水厂其余部分设置在主要用水区附近。

(4) 水处理厂应少占和尽可能不占良田。

三、冻肉清洗污水处理设备帝洁环保加工——工艺特点1)整体工艺均为水力自流，无机械设备，维护，无停水维修机械的风险，可长周期稳定达标运行；2)絮核装置中装填填料，应对生物絮凝体少且轻的状态，可增强絮凝物之间的碰撞几率，形成密度较大的晶核，为后续絮凝打下基础，\*使用污泥回流提升的絮凝物浓度；3)筛板絮凝池中设置了垂直放置的筛板装置，避免了污泥堵塞问题，并且筛板装置开孔孔径合理，可提供较大的水力紊动，使絮凝物凝聚较为密实；