

# 矿用粉尘防爆中压风机5.5KW 油田气体 沼气 输送中压鼓风机

产品名称	矿用粉尘防爆中压风机5.5KW 油田气体 沼气 输送中压鼓风机
公司名称	江苏柯尔森环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:柯尔森 型号:防爆中压风机 产地:江苏常州
公司地址	新北区奔牛北工业园润园路65号
联系电话	0519-83123237 18068550076

## 产品详情

### 防爆中压鼓风机的安装注意事项：

1. 安装地点:须安装于室内不受风雨侵扰之处2. 环境温度:40 一下3. 相对湿度:80%一下4. 空气品质:空气中若含有酸, 碱等腐蚀性或易燃性气体, 不应该以高压鼓风机输送, 以避免发生危险5. 尘埃防护:有大量尘埃, 粉立体或纤维等场所应避免使用, 如必需在此类场合使用时, 请加装过滤器, 并定期清理附在滤网及高压鼓风机内部之尘埃6. 通风散热:请选择在通风良好之场所使用, 不可在密闭室或密闭箱中使用7. 置放空间:为列行维护或修理方便, 请避免安装过于狭小之地点8. 避免振动:请安装在无振动场所; 如场所振动无可避免, 须加装防振措施, 以避免高压鼓风机受到外界之振动而损坏。

防爆中压风机维护的需要。(1)风机设置时应避开多灰、腐蚀性气体、大湿度、太阳直射及风吹雨淋的环境, 风机周围地面应保持整洁。风机配套电动机对周围环境要求较高。往往会应为上述原因而降低其性能, 故应特别注意。

(2)风机设置在室内时.房屋的结构应较为宽敞, 且留有足够宽、高的门, 便于风机的移动和运输。  
(3)风机周围须留有足够的空间, 以便在风机运转时.人员能自由走动, 并且能满足日常维护保养的需要。  
(4)大型风机的安装地点.皮考虑留有可放置上机壳、转子、进气箱、调节门等配件以及能进行配、拆卸、维修等作业的空间。风机采用带传动, 还需考虑电动机找正及更换带轮的空间。(5)在确定风机的布局时.不仅要考虑风机本身的安装空间, 还需预留进出口管路、阀类、原动机的布线、供油装

置、冷却装置以及油和水的连接管路的布置空间。(6)在同一地点设置多台风机时,应充分考虑风机间的相互间隔、布局等、避免风机运行时产生相互影响。(7)对于大型、较重的风机,应装备有吊车、电葫芦等起吊装置;中小型风机根据其用途,如叶轮需要经常更换等,亦满配备一般的起吊装置。