

农村改厕三格化粪池

产品名称	农村改厕三格化粪池
公司名称	潍坊帝洁环保设备有限公司
价格	58000.00/件
规格参数	品牌:帝洁环保 型号:WSZ-0.5 产地:潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院内2排15号
联系电话	15762525161

产品详情

农村改厕三格化粪池

一、农村改厕三格化粪池——概述

农村厕所污水处理设备 农村生活污水处理设备采用的生物处置工艺，集去除BOD、COD、NH-N于一身、便利的污水处置成套设备。污水处理设备替代了去除率很低，处置后出水不能到达国度综合排放规范的化粪池。经过实践应用标明，污水处置设备是一种处置效果理想且管理便当的设备。其处置效果**完整混合式或二级串联完整混合式生物接触氧化池并比活性污泥池体积小，对水质的顺应性强，耐冲击负荷性能好，出水水质稳定，不会产生污泥收缩。

二、农村改厕三格化粪池——优势：

- 1.玻璃钢模压化粪池处污能力强：是传统化粪池处污能力的4-6倍（是普通玻璃钢化粪池的2-3倍）。
- 2.占地面积小，场地选择灵活，有效节约土地资源，提高房地产业的经济效益和社会效益。
- 3.圆筒型结构一次成形，抗压、抗腐蚀、抗冲击、强度高。
- 4.高强玻璃钢复合材料制作，工厂化整体型生产，密封性好，渗漏。
- 5.玻璃钢抗腐材质，与建筑特使用寿命同步。

三、农村改厕三格化粪池——使用流程：

- 1、确定位置：根据工程设计图纸确定玻璃钢化粪池的位置，安装标高和连接井的位置，然后按化粪池规

格要求开始挖坑。

- 2、基底处理：坑底一般采用素土夯实，然后填200mm厚的细沙填平，细沙中不得有尖角砖石和过尖过硬的杂物。
- 3、设备就位：本设备就位应注意基础找平，设备放平，进出口方向及标高应符合设计图纸要求。
- 4、围土固定：设备就位后先填500mm厚的素土围严夯实，土中不允许有尖角砖石和过尖过硬的杂物。
- 5、稳固：设备固定好后开始，量不小于设备容积的一半。
- 6、分层回填：宜用人工回填，谢绝机械回填。回填土必须剔净石块、混凝土及坚硬物。按300mm一层进行分层夯实回填，小心施工，不得局部猛力冲击设备。
- 7、接管安装：回填土**进出水管200mm时，将化粪池的进出水管分别接与两边的连接井内。
- 8、砌检查井：回填土略**划分是**部时，先在化粪池井周围做1500mm×1500mm的混凝土垫层，厚度不**15cm，然后砌检查井至地表面。
- 9、负载处理：化粪池应设计与绿化带内，若置于道路地段，可通行行人及小型车，建议采用10mm，20mm×20mm钢筋网架将地坪处理成混凝土地坪，混凝土厚度不**15cm；若有重型车通过，用20mm-25mm，200mm×200mm钢筋网架将地坪处理成混凝土地坪，混凝土厚度不**25cm。