

Optris MS-B人体红外测温仪

产品名称	Optris MS-B人体红外测温仪
公司名称	深圳市九九仪器仪表有限公司
价格	580.00/台
规格参数	品牌:欧普士 型号:MS-B
公司地址	深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦4层406A
联系电话	13530207872

产品详情

欧普士optris ms-b 人体红外筛选测温仪

立即咨询：13530207872 qq：2453505523 冰红

本公司特价活动中：

红外测温仪:st60+/st80+/st20/f62max/mt6/mx2c/f572/f568/

钳形表：f317/f175/f179/f302f303 欢迎大家惠顾！

欧普士optris ms-b 人体红外筛选测温仪 介绍

ms-b非接触式人体温度筛选仪是北京卫生局指定中标产品。适用于人群聚集场所日常体温筛查工作。由于ms-b在测量时无需直接接触人体，避免检排人员感染危险。ms-b红外测温仪带激光瞄准功能，检疫人员只须触动按键，扫描排测对象的额部，排测对象的最高额部温度即可记录显示。仪器属于被动仪表，对人体无伤害性。仪器可设定报警温度线，超过该温度时发出声光同步警报，可快速排查人流很大的场合。

广泛用于医院、学校、大型工厂、机场、地铁、公交、酒店等。

欧普士optris ms-b 人体红外筛选测温仪 特点

德国专业级红外测温设计，警示温度测量误差 ± 0.4 ；

仪器的一致性，可以通过调节达到0.2 ；

独特声光同步报警功能，适用于嘈杂现场；

配备usb通讯接口，可以通过电脑设置参数和连续监测，实现分级管理和定期校准；

光学透镜，距离系数20:1，检测距离0.5米，避免交叉感染；

0.3秒快速响应，最高温度自动显示并保持，提高检测效率；

配合br400黑体辐射源，可通过校准软件对仪器进行快速校准；

可拆卸软胶防护套，方便仪器消毒；

独特的造型，符合人体工学设计，减少被测量人员对枪式仪器的恐惧和排斥。

欧普士optris ms-b 人体红外筛选测温仪 突出功能

高精度测温

快速响应

声光同步报警

带校准模式

欧普士optris ms-b 人体红外筛选测温仪 参数

型号	ms-b
温度范围	30 ~ 50
仪器显示分辨率	0.1
软件显示分辨率	0.05
警示温度测量误差	± 0.4
重复精度	0.2
光学分辨率 (d:s)	20 : 1

响应时间	300ms
工作环境温度	0 ~ 50
储运环境温度	-20 ~ 60
工作环境湿度	100 ~ 95%rh
储运环境湿度	95%rh
光谱响应	8 ~ 14 μ m
发射率	0.950
测量模式	标准模式、体温模式
报警功能	声光报警，报警温可调
最大值显示	有
扫描/保持功能	有
背景光	有
/ 选择	有
激光瞄准	< 1mw 650nm 激光等级2级

低电量报警	有
重量/尺寸	150g/190 × 40 × 45mm
电源	9v碱性电池或usb
电池寿命	20小时，激光与背景光使用占50% 40小时，激光与背景光关闭