

施耐德UPS电源SPM20KL-33 20kva三进三出输出负载18kw-技术参数

产品名称	施耐德UPS电源SPM20KL-33 20kva三进三出输出负载18kw-技术参数
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:施耐德UPS电源 型号:SPM20KL-33 产地:深圳
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室- A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

分布式网络/网络配线间

PC服务器网络交换机防火墙视频监控

金融分支机构

工业配套

制造业(PLC、控制室)机器人供电

风力发电控制医疗仪器供电

市政/交通保护

商业连锁/零售网点

POS 设备门店监控系统

商业楼宇智能化配套

输入端口连接线可插拔，多个国标输出插座标配USB和RS232端口，通过通信监控和管理UPS

智能卡槽可扩展多种附件卡可选配 SNMP, Modbus,干接点卡，环境接口卡和ITE卡

电的电压情况。

施耐德UPS电源完善的电池管理，***电池寿命> 温度补偿延长电池寿命>

定期电池自动测试，提前发现电池故障> 根据负载率，自动确定电池放电截止电压>

高达6A充电电流支持多种监控方式，方便维护> 管理方案让配置和诊断更加简单>

智能插槽可安装SNMP,Modbus,干接点,环境接口卡满足客户需求>

图形化的监控方式让现场的运维简单明了高效节能，节省用户费用>

高达0.9的输出功率因数，可以支持更多负载> 效***达91%，ECO模式效率达96%，降低

品牌

施耐德

OEM

不可OEM

重量

37kg

电压

380/220V

颜色

黑色

制造商

施耐德

工作湿度

0~95%（无冷凝）

备注说明

原装，假一罚十

保护方式

自动

控制方式

DSP全数字化控制技术

标称容量

20KVA/18KW

加工定制

否

电源名称

不间断电源 (UPS)

输出频率

50Hz

调制方式

自动

通讯方式

标配：RS485、RS232、USB；选配：SNMP卡、MODBUS、SNPM、干接点

货源类别

现货

备用时间

30、60、90、120、180、240min

转换时间

0ms

其它名称

施耐德UPS电源

频率

50/60Hz

相数

三相

容量

20KVA

功能

UPS稳压功能

湿度

0~95% (无冷凝)

效率

95%

产品认证

国标

外形尺寸

250*592*576mm

可售卖地

全国

等级

优等级

高可靠性:

110-300V 宽电压输入范围，减少电油使用次数，延长电池寿命

。严格技用施耐德电气产品设计，使用国际dapinpai器件，并保持充足的设计格量

。所有产品均采用三防濠，适应多种严苛使用环境

。发电机兼容:支持发电机模式下 40-70Hz 电压频率范围，应用各种电力环境

机架式 UPS 占地空间小，安装灵活:

。标配挂耳，可以快速进行机架式安装

。节省空间，1-10KVA机架式 UPS高度仅2U

。1.3kVA UPS 标配国标插座方便使用

完善的电池管理，保证电池寿命:

*: 温度补偿延长电池寿命

- 。定期电池自动测试，提前发现电池故障
- 。1-3K 标配电池断开装置，延长电油寿命

高效节能，节省用户费用:

- 。0.8-1的输出功率因数
- 。更高效率:在线模式效率高达 94%
- 。输入功率因数高达 0.99

支持多种监控方式，方便维护:

- 。LCD 人性化界面，方便维护

管理方案让配置和诊断更加简单

- 。智能插槽可安装 SNMP, Modbus, 干接点, 环境接口卡，满足客户不同需求

施耐德电气作为全球能源管理和自动化领域的专家，引领数字化转型，以实现高效和可持续。集团 2019 财年销售额为 272 亿欧元在全球 100 多个国家拥有超过 13.5 万名员工。

在施耐德电气，我们相信，获取能源并利用数字技术是人们的基本权力，我们赋能所有人对能源和资源的大化利用，并确保每一个人，在任何时间，任何地点都能尽享 Lifels On.

我们提供能源与自动化数字解决方案，以实现高效和可持续。我们将的能源技术、自动化技术、软件及服务融合于整体解决方案之中，服务于家居、楼宇、数据中心、基础设施和工业市场。我们致力于打造有意义、包容和赋能的企业价值观，并承诺让这个开放的，全球化的，创新的生态圈释放无限可能。

施耐德电气中国

- 。中国已经成为集团在全球第二大市场

在中国拥有超过 17000 名员工

3 个主要研发中心和 1 个施耐德电气线上能源大学

23 家工厂、7 个物流中心、9 个分公司和 37 个办事处遍布全国