

玻璃钢一体化提升泵站生产厂家帝洁环保

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 玻璃钢一体化提升泵站生产厂家帝洁环保 |
| 公司名称 | 潍坊帝洁环保设备有限公司 |
| 价格 | 58000.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:帝洁环保 型号:WSZ-0.5 产地:潍坊 |
| 公司地址 | 山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院内2排15号 |
| 联系电话 | 15762525161 |

产品详情

玻璃钢一体化提升泵站生产厂家帝洁环保

一、玻璃钢一体化提升泵站生产厂家帝洁环保——介绍

泵站一体式建立在绿化带区域，深埋地下，表面使用面积仅10余m²，维护方便；质量可靠，重量轻，造价较低；具有快速施工、适应性强、寿命长、环境友好等传统泵站不具备的优点；内部包括水泵、格栅、螺旋离心泵、阀门、控制系统，内部装置维修台及轮环，便于对提升设备、截污装置进行维护；全自动化，可实现异地控制与管理；一体化提升泵站是针对工程、建筑等污水提升需求而研发出的产品；与传统泵站相比土建工程量少、制造安装、投资可减少一半以上；一体化提升泵站采用的是双吸潜水排污泵，它性能好、经久耐用、不会因为堵塞而出现故障，并且能够有效防止其它水泵故障。

二、玻璃钢一体化提升泵站生产厂家帝洁环保——特点

(1) 集成化程度高，便于实现自动化 泵站主体为复合缠绕一体化玻璃钢筒体，筒体防腐能力强，可以实现全自动无人值守控制系统。(2) 占地面积小，但有效容积高 泵站的占地优势非常明显，目前大型号的筒体直径不到4米，总占地面积不超过30平米。(3) 外形美观，易与周围环境协调 泵站通常全部埋于地下，地面仅留检修孔和控制箱，露出地面形状犹如一个普通的污水检查井，可选配景观式管理房置于地面，很好的与周围环境相协调。(4) 对周围环境影响小 泵站埋于地下后，对环境的影响较小，即使旁边有高档酒店，住宅小区，行政办公等地点时，也不会散发臭气，影响非常小，可减少环境问题而引起的不必要麻烦。(5) 自控程度高，维护运行费用低可配置水泵控制器，显示水泵运行状况，内置移动通信模块，可直接向泵站管理人员发送运行故障信息，节省泵站运行的人工管理费用，实现人员的合理化配置。

(6) 施工简单，施工泵站作为一体化设备为成套供应，所有内部安装调试工作均在工厂内完成。到货之

前，可先在场地进行开挖，到场后，现场只需将泵站整体安装，较大地减少了土建施工周期和成本费用，降低业主的整体投资费用。（7）使用寿命长，长期运行泵站的筒体材质为无碱玻璃钢材质，内部配件选用304不锈钢及优质热镀锌碳钢等防腐材质，使用寿命可达50年以上。选用优质设备部件故障率低，潜污泵、格栅还配有安装导轨，检修方便。（8）按需定制，满足各种场所的需要根据每个工程项目，按照用户提供的相关数据设计不同直径和高度、进出水管位置的泵站，以保证泵站的运行工况满足使用要求。

三、玻璃钢一体化提升泵站生产厂家帝洁环保——注意事项

- 1.根据近期的近期污水排放量情况，规划好污水泵站的设立。预制式一体化泵站的设计应根据流量选择预制式一体化泵站的缸体规格。可以具有所需直径的圆柱体。
- 2.在分开的排水中，雨水泵房和污水泵房可以在院子里朝不同的方向分别建造，也可以建在一个结构中，但污水提升泵，集水池和管道应自备。
- 3.应当清楚的是，预制式一体化泵站是一次或分阶段建造的，其规格和设施是永久性和半永久性的。污水通过泵站提升后，水被送至河道以接收处理厂，以选择预制式一体化泵站的位置。
- 4.预制式一体化泵站的集水箱与机器的结构相同时，集水墙与机房之间应用防水隔墙隔开，不得有渗漏。做法符合结构设计规范;在机器和机器之间保持施工间隔，以防止下沉不均匀。集水盆大多是圆形的，机房大部分是方形的。
- 5.注意对周围的影响，结合当地情况，使泵站与居民住宅等公共建筑保持间隔，泵站院子绿化，并在周围建墙。
- 6.地址的位置主要看地下水的状态，土壤是否闷闷，泵站是否需要承重。