

APC UPS电源SURT2000UXICH 2KVA/1400W外接电池组

产品名称	APC UPS电源SURT2000UXICH 2KVA/1400W外接电池组
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:APC不间断电源 型号:SURT2000UXICH 类型:UPS不间断电源
公司地址	山东省济南市高新区开拓路1117号所致业科技园 4101C7
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

可扩展的运行时间:需要时允许快速增加更多的运行时间自动升压/降压:无需使用电池,通过校正高低电压提供较好的可用性。电源调节:保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的影响。温度补偿电池充电:根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命智能电池管理:通过智能、的充电技术获得的电池性能、寿命和可靠性。经UPS关机后自动重启负载:一旦市电恢复,则自动重新启动所连接的设备自动自检:定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。冷启动能力:当市电停止时提供临时的电池供电

断开电池通知:当电池不能提供后备电力时警告

兼容发电机:使用发电机电源时,确保干净、不间断电源以保护设备

易管理性

网络管理:通过内置的PowerChute软件或APC的网络管理卡(包括所有大于 3kVA 的型号)在远程监视并控制UPS.

产品描述

APC UPS电源Smart-SURT10000UXICH输出

输出功率容量 8k 瓦数/ 10k VA

可配置功率 8k 瓦数/ 10k VA

额定输出电压 230V

满负载效率 89%

输出电压失真 低于 3%

输出频率(与主频率同步)50/60 Hz +/-3 Hz 用户可调 +/- 0.1

波峰因数 3 : 1

波形类型 正弦波

输出连接(1) Hard Wire 3-wire (H N + G)

输出电压可调范围 可设置为220、230或240 输出电压

旁路 内置旁路(自动会人工)

APC UPS电源Smart-SURT10000UXICH输入

额定输入电压 230V

输入频率 50/60 Hz +/-5 Hz(自动适应)

输入端子类型 Hard Wire 3 wire (1PH+N+G)

Hard Wire 5-wire (3PH + N)

整流器将正常输入的交流电转换为直流电，用于逆变器和电池充电。逆变器与电源同步，只要它在逻辑允许的容差范围内。逆变器通过静态开关向负载提供经过严格调节的频率和电压。

如果参考频率和电压超出允许范围，逆变器将与电源“断开”。在那个阶段，它将使用其内部振荡器“自由运行”，以确保负载的高稳定性电源。

输入功率损失

在输入电源故障的情况下，逆变器将使用电池运行，直到达到低直流阈值或整流器的输入电源恢复。

当整流器的输入交流电恢复时，整流器恢复为逆变器提供直流电。它将同时为电池充电，为逆变器和连接的关键负载供电。

连接到逆变器的关键负载在整流器的输入交流电源丢失和恢复期间不会受到干扰。

旁路操作

逆变器配有感应电路，可检测瞬时过载情况、持续过载和短路情况。传感电路启动“电流限制”，使逆变器的静态开关将关键负载转移到紧急备用线路中的静态旁路开关，而不会中断负载。

旁路逻辑将自动启动从旁路备用线路重新传输负载，同步，不间断。一旦逆变器和参考电源在预定范围内，电源就会返回逆变器。

我们的 UPS 系统提供高稳定性电源和低噪音。它们在恶劣、恶劣的环境条件下对高环境温度下的非线性负载和瞬态负载变化作出即时响应。