氩弧焊柴油发电电焊机系列

产品名称	氩弧焊柴油发电电焊机系列
公司名称	上海欧鲍机电实业有限公司
价格	9900.00/台
规格参数	品牌:欧鲍 型号:UOPBO190A 重量:100
公司地址	上海市嘉定区叶城路818号
联系电话	021-51987462 18717900620

产品详情

原装欧鲍动力氩弧焊汽油发电焊机和氩弧焊柴油发电焊机能焊接这么好的原因；采用igbt斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技术，使得焊接电压波形更平稳
焊接时电流不过零，电流波动小，焊缝质量高，优质电力，新型avr技术与减震线圈的应用，
使机器可以达到电焊电压完美的波形，而没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作
焊机停止工作后，必须清除杂物和焊渣溅末。 焊机停止工作，应先切断电源、气源，最后关闭水源。
焊机长期停用，必须在不涂漆的活动部位涂上防锈油脂，以免零件生锈。 控制箱如长期停用，为预防潮气浸入，每月应通电加热30分钟，如更换闸流管亦应预热30分钟。正常工作控制箱的预热不少于5分钟，否则容易产生逆弧或失控现象...

产品型号 uopbo190a 结构类型：手推式/开架式 空载电压 70v 工作电压 20-25v 电流调节范围 60-190a
负载持续率 100％ 辅助电源电压 220v 辅助电源功率 5kw 相数：单/三相 直流输出：12/8.3a
连续工作时间：10-15h 直流输出：有 机油警告系统 有 功能 带氩弧焊两用机
焊条使用范围：2.5mm-4.0mm 绝缘等级：f级 励磁方式：avr 发动机型号 186f 冷却方式 风冷 缸径：91*67
气门形式 ohv 排气量 160cc 油箱容量 20l 启动方式 电启动/手启动 备注：半自动氩弧焊发电电焊机
外形尺寸(mm) 700*560*550 重量：95/102kg

uopbo250a 结构类型：手推式/开架式 空载电压 70v 工作电压 23-30v 电流调节范围 70-250 负载持续率 100％ 辅助电源电压 220v 辅助电源功率 5kw 相数：单/三相 直流输出：12/8.3a 连续工作时间：11.5h
直流输出：有 机油警告系统 有 功能 带氩弧焊两用机 焊条使用范围：2.5mm-5.2mm 绝缘等级：f级
励磁方式：avr 发动机型号 190f 冷却方式 风冷 缸径：91*67 气门形式 ohv 排气量 160cc 油箱容量 22l
启动方式 电启动/手启动 备注：半自动氩弧焊发电电焊机 外形尺寸(mm) 720*630*635 重量：110kg
低油压报警系统可自动关闭发动机。 电启动保证了机组可快速启动。
新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

产品型号 uopbo300a 结构类型：开架式 空载电压 70v 电流调节范围 80-300a 负载持续率 95％
辅助电源电压 220v 辅助电源功率 5.5kw 相数：单/三相 直流输出：12/8.3a 连续工作时间：10-15h
直流输出：有 机油警告系统 有 功能 带氩弧焊两用机 焊条使用范围：2.5mm-6.0mm 绝缘等级：f级
励磁方式：avr 冷却方式 风冷 缸径：102*87 气门形式 ohv 排气量 160cc 油箱容量 25l 启动方式 电启动
备注：半自动氩弧焊发电电焊机 外形尺寸(mm) 900*860*750 重量：230kg

低油压报警系统可自动关闭发动机。 电启动保证了机组可快速启动。
新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

焊发两用机电焊发电两用机具有二种功能，既能作为直流弧焊机使用，又可以作为交流同步发电机使用。工作条件：无电源的地区和单位作为照明及动力供单人手工电弧焊接之用，在必要情况下可组成移动式或固定式电源。 焊发两用，能同时运行：作为一个小型的直流焊接设备，能焊接各种各样的金属部件；作为交流同步发电机，它输出电源，适合做照明、电风扇等家用电器和其他小电器的电源用。 性能稳定、操作简便、维护方便、低噪音、方便的外部加油加水系统等诸多特点满足户外工程的特殊要求！