网管光纤收发器机架

产品名称	网管光纤收发器机架
公司名称	深圳市光路在线科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:fiberroad 型号:001
公司地址	深圳市龙华新区民治办事处民兴工业园5栋2楼东 分隔体
联系电话	18926098883

产品详情

16槽光纤收发器2u机架

特性简介:

收发器机架(2u)是一款经济型的用于机房的收发器机架。最多可允许插入16个我公司不同型号的光纤收发器模块卡,由主、备电源集中供电并可自动切换。

性能特点:

- · 主、备电源配置保证系统不间断工作
- · 支持ac220v和dc-48v两种供电方式, 使系统适用于多种工作环境
- · 支持多种型号速率的模块卡同时工作, 极大地提高了系统的适用性
- · 每个模块均支持热插拔功能

技术指标:

参数	规 格
插槽数	16个
4± 1/ 2	つ★□ カロ - ↑
结构	2u机架式
电源输入	交流——电压:ac85~265v,频率:50/60hz
	直流——电压:dc-36~72v
电源输出	dc5v 16a
/>.ch	
纹波	20mv
电源配置	单电源或双电源热备份
Cimac E	T Card-POVX Card-Mix D3
led指示	power (电源)
最大功耗	95w
/- \sq. c+	
工作温度	-10~55
工作湿度	5%~90%
储存温度	-40~70
储存湿度	5%~90%无凝结
机箱尺寸	90mm (h) x 485mm (w) x 245mm (d) /高*宽*深
模块卡尺寸	89mm(h)*22mm(w)*81mm(d) /高*宽*深
代以下にリ	oəmin(n) zzmin(w) omin(a)/高