

万兆光纤收发器

产品名称	万兆光纤收发器
公司名称	深圳市光路在线科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:fiberroad 型号:004
公司地址	深圳市龙华新区民治办事处民兴工业园5栋2楼东分隔体
联系电话	18926098883

产品详情

10g网管型收发器

主要应用：

- 1、10g收发器实现以太网同轴电缆和光纤之间的转换
- 2、10g收发应用在骨干网络
- 3、应用在电信机房、实验室、数据中心等

主要特点：

- 1、支持超长帧
- 2、透传和低延时
- 3、支持itut规格的dwdm/cwdm波长
- 4、支持dmi功能的xfp和sfp+光模块

- 5、支持环回测试功能
- 6、经济的带内管理功能
- 7、强大的网管功能（ web , snmp , console ）
- 8、支持热插拔
- 9、支持2u机架（ 16通道 ）和独立使用
- 10、全状态led显示
- 11、 utp电缆长度检测（ 一个rj45接口 ）

技术参数：

性能参数	技术指标
传输速率	10gb/s
支持协议	ieee802.3an(10gbase-t),ieee802.3ae(10gbase-r/lrm)
访问类型	10g lan
接口类型	一个rj45口，一个xfp或者sfp+口
传输距离	sfp+：可达40km；10g电口：100m 6类线
最大包长	14880
转发速率	950/s
网络管理信息	<ol style="list-style-type: none"> 1、卡的类型信息 2、sfp+光模块的dmi功能检测（温度，电压，光功率，波长，单多模） 3、链路状态检测 4、环回测试功能 5、 utp电缆长度检测

电源要求	机架式：ac 85 ~ 220v 或dc -48v(双电源,可选) 独立式：ac 220v或dc -48v(可选) 功耗： 4w
工作环境	工作温度: 0 ~ 50 存储温度: -10 ~ 70 存储湿度: 5%~90% (无凝霜)