

正确安装PVC排水管的步骤

产品名称	正确安装PVC排水管的步骤
公司名称	霸州市中恒塑料制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	霸州市霸州镇老堤村
联系电话	0316-7352658 13603264557

产品详情

pvc排水管在安装前，一定要保证管材断口要平齐，用圆锉或刮刀去掉断口内外的飞刺，粘接前应对承插口做插入试验，不得全部插入，一般为承口的3 / 4深度，并做标记。试插合格后，用棉丝将承插口周围的水分、灰尘擦拭干净。用毛刷涂抹胶粘剂，先涂承口，后涂插口，应轴向涂刷，动作要迅速，涂抹均匀，胶粘剂的用量要适宜，不得漏涂或流淌。涂胶完成后，随即找准方向将管子轻轻插入承口，对直后挤压，管端插入深度应超过标记，并保证接口的垂直度，而后静置2~3分钟。接口过程中，可稍做旋转，以利胶粘剂分布均匀，但不得超过1/4圈，不得插到底后再旋转。

粘口结束后立即用棉丝将溢出的胶粘剂擦拭干净，直埋管道可不擦拭。冬季施工，环境温度不得低于-100c，当环境温度低于-100c时，应采取防寒防冻措施，施工场所应保持空气通畅，不得密闭。在 pvc排水管使用的过程中，一定要注意立管与横支管连接处应安装斜三通或斜四通，出户横管与立管处采用两个45°的弯头连接或一个45°弯头与一个45°三通连接，这样可以减少管道堵塞的机会，降低连接处形成水舌流，排水系统气压波动小。

<http://www.zhonghengsuye.com>