

余姚出口型地磅-余姚防爆地磅厂家

产品名称	余姚出口型地磅-余姚防爆地磅厂家
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:鑫茂物联 型号:SCS-100T SCS-120T 功能:称量、打印磅单、管理数据
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（注册地址）
联系电话	15821173308 13918481536

产品详情

余姚出口型地磅-余姚防爆地磅厂家

鑫茂总厂-江苏分厂，汽车衡是设置在地面上的大型称重设备，主要用于车辆及所载货物的计量。汽车衡按秤体结构可分为：全钢结构汽车衡（u型钢汽车衡、槽钢汽车衡）和水泥汽车衡；按传感器可分为数字式汽车衡、模拟式汽车衡。他们的基本配置是一样的，都需要传感器、接线盒、打印机、称重仪表，现如今的汽车衡可配上电脑和称重软件。汽车衡的标准配置主要由承重传力机构(秤体)、高精度称重传感器、称重显示仪表三大主件组成，由此即可完成汽车衡基本的称重功能，也可根据不同用户的要求，选配打印机、大屏幕显示器、电脑管理。

一、

1标准式电子汽车衡采用U型截面梁作为秤体的力学结构，2结构合理，用料省，刚性强。焊接采用二氧化碳保焊连3续焊缝，型腔全密封，耐腐蚀。施工工艺简单、快速。4安装传感器部位及多台秤体搭接部位设计合理巧妙，5安装维护检修极其方便。整体及布局的合理结构确保6了衡器的安装使用精度及精度的长期稳定性。7电气部分具有模拟式，数字式和防爆式叁种配置8可选配打印机、大屏幕等9无基坑或有基坑两种安装方式，推荐用无基坑方式二、产品优点1精度高 可达1/100002防遥控 如果被加装遥控器，系统会自动检测并报警提示3传输距离远 可达200米4抗射频干扰 符合 OIML R76关于电磁敏感度，静电放电和脉冲串干扰的要求5长期可靠 不受温度变化影响及机械振动等方面的影响且无须经常调整角差6维护方便 如传感器出现问题，30分钟即可解决问题

秤台采用U型钢桥梁结构，Q235优质中板钢材，性好，达到强度高，刚性好的效果，秤台安全过载达到150%以上。秤台构成：在秤台的内部结构中，横截面中幅板（立筋板）和纵向截面中支点跨距对钢度影响，因此，本司每节秤台有40根立筋板，面板厚度10mm-16mm，采用6-8根主梁，主梁厚度6mm-10mm，

秤台厚度达到450mm（所用钢材由折弯机一次成型，不焊接，不拼板，保证秤台抗扭冲击力。）秤台不变形，精度才得到保证，长期使用稳定。

焊接工艺：国内很多厂家在焊接地磅时候，很多都在地面上面直接焊接，因为地面长期使用产生不平整现象，导致地磅的焊接面不平整，在受压情况下降低了秤体受压抗力，使压力不均衡分布，也减少了地磅的使用寿命，降低称量*****度。由上图气体焊机图可以看见我公司鹰腾都在平整钢面上面进行焊接，由秤台起点到终点采用全部焊接，连续焊接方式，保证秤台长期受力不变形，承受力强。抛丸机和喷砂系统：让秤台严格的除锈及去氧化皮，喷涂两遍优质品牌的*****富锌防锈底漆，面漆为聚氨酯船用漆系列，耐磨耐压耐老化，防锈性能大提高。

领导小组成员单位要共同好领导指挥、协调组织和监督考核工作。京津冀及周边6省(市)要积极配合攻关项目组织实施，加强对辖区内城市的指导和支持。“2+26”城市要为跟踪研究工作组必要的便利条件，及时摆问题、找难点、提需求，并对跟踪研究工作组进行监督评估。环境科学研究院要好具体的组织和服务工作，主动协调攻关联合中心组成单位之间的重大事项，各方面保障，确保攻关任务顺利完成。总体组要切实好技术把关工作，保证决策的科学性。

余姚出口型地磅-余姚防爆地磅厂家