

ICU用液体暖箱 带超温报警功能

产品名称	ICU用液体暖箱 带超温报警功能
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	特点:双系统恒温 库存:现货 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

ICU用液体暖箱 带超温报警功能 选择合适的冲洗液是冲洗的关键步骤，可以用于局部冲洗的液体包括伤口清洁剂、抗生素、抗真菌药物、消毒防腐剂、麻醉剂等。理想的冲洗液应该是等渗、非溶血性、无毒、透明、易于消毒和便宜的。但是不幸的是，不存在这么一种完美的液体。目前的文献普遍倾向于使用生理盐水作为冲洗液。很多消毒剂和抗生素都被用于作为冲洗液，但效果存有争论。冲洗液的细胞毒性是应该予以考虑，尤其是抗菌消毒剂，如优碘、洗必泰和过氧化氢等，可能对于组织有毒性，对急性伤口愈合不利。临床使用的冲洗液包括生理盐水、蒸馏水、可饮用自来水、优碘、过氧化氢和次氯酸钠等。

箱体的材料箱体采用整体色，外壳采用A3冷板静电喷涂，隔热层采用一次成型PE发泡，厚度为100 mm，整部箱体牢固结实美观大方。单开门，门的密封采用耐温、防水、防油的硅胶条密封。

中间用隔热绝缘材料制成，其作用是用来连接外加电源或信号线。

视窗为中空特制耐高、低温钢化玻璃附带导电膜加热除霜。送风循环系统风道系统位于恒温箱底部的夹层，其内分布加热器、风叶、等装置。当风机高速旋转时，将外部新鲜工作室中空气吸入风道内，与加热器产生的热量从风道吹出，在工作室中与物品进行热交换，热交换后的空气再被吸入风道内进行混匀；反复循环，从而达到目标温度要求，同时保证恒温箱内获得较高的温度均匀。温度控制系统控制面板设在箱体右面上，主要配件为微电脑PID温度控制仪，在控制仪被输入你需要的测试程序后，控制器会根据各种传感所得数据自动地按程序执行，发出信号给执行文件，实行对温度的控制。加热系统制热系统位于风道内，由多组镍铬合金螺纹电加热器和聚四氟乙烯航空镀银双道线构成,采用SSR固态继电器无触点加热。

恒温箱的自动报警保护装置 1、超温报警保护 2、故障报警 3、断电报警 4、开门报警。ICU用液体暖箱 带超温报警功能 北京福意电器有限公司拥有着十多年的技术经验，在医用恒温和移动冷藏领域一直处于前列地位，目前公司拥有一批知识结构合理且技术经验丰富的老团队，为福意联产品的，销售和售后服务提供强有力的支撑。