

# 施耐德UPS电源160kva/144kw安装注意事项

产品名称	施耐德UPS电源160kva/144kw安装注意事项
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:施耐德UPS电源 型号:160kva 产地:深圳
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

## 产品详情

### 电脑系统

保护硬件设备免受市电突变导致的损坏和数据资料的丢失。

### 商务/办公系统

保护 ATM 机、打印机、扫描仪、传真机等办公设备免受浪涌电流冲击带来的损伤。

### 网络设备

市电中断后，APC产品可以同时供电给调节器和路由器，确保网络设备正常运作。

### 监控及自动化控制系统

轻松应对各种恶劣环境，确保监控系统，电力机铁信号系统SCADA系统等的安全运行。

### 断电保护您的设备和电池

### 关键时刻 保护关键设备

在发生停电、浪涌和尖峰时备份和保护您硬件和数据保护二级电子设备免受由于电涌和尖峰造成的损坏，而不会降低用于在停电时为主要电子设备供电的电池功率。

### 节能环保

## 智能电池管理 延长电池寿命

通过智能、jingque的充电技术获得的电池性能、寿命和可靠性定期自检电池，确保及早检测出需要更换的电池，提前对电池进行警告性故障分析，以便及时进行预防性维护。

界面:

<四口口世电

干结点并机通讯口USB(用于维护)

RS485

SNMP(选配)

RS232(用于维护)

0王三与名MBBUIBSSIBUOB穿线盒

输入电压(V)

频率(Hz)

输入功率因数

THDI

输入电压范围

双电源输入

输出电压(V)

在线双变换效率

Eco模式效率

过载能力

通讯接口

控制面板

380/400/415V(三相+零线)

40-70 Hz

up to 0.99

minimum to < 3%

304V-477V 满载支持3:3

380/400/415V3:1220/230/240V

up to 96

up to 96%

10min 125%

1min 150%

RS485,USB,干节点卡, SNMP(选配)

多功能 LCD, 状态和显示控制台

多功能触摸 LCD