

# 施耐德(apc)UPS电源SURT6000XLICH/6KVA技术参数

产品名称	施耐德(apc)UPS电源SURT6000XLICH/6KVA技术参数
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:APC不间断电源 型号:SURT6000XLICH 类型:UPS不间断电源
公司地址	北京昌平区回龙观
联系电话	15911127756 15911127756

## 产品详情

物理指标高 432.00 mm宽 130.00 mm深 678.00 mm设备安装有效高度 3U净重 36.36 KG运输重量 45.46 KG运输高度 347.00 mm运输宽度 603.00 mm运输长度 980.00 mm颜色 黑色每个运输托盘上产品数量 6环境工作环境 0 - 40 ° C工作相对湿度 0 - 95%操作高度 0-3000米存储温度 负15-45 ° C存储相对湿度 0 - 95%存储高度 0-15000米听觉噪音距设备表面 1 m 处 45.00 dBA在线运行发散热量 1040.00 BTU/hr

### UPS电源适应性

#### 可调整电压灵敏度

在特定的电源环境下或发电机应用中使 UPS 调整到zuijia性能的能力

#### 可调节的电压变压点

通过拓宽输入电压范围或加强输出电压稳压，可使电池使用寿命最大化。

### 可服务性

#### 用户可更换电池

能够简单升级和更换电池

#### 热插拔电池

在更换电池的整个过程中，确保干净、不间断电源以保护设备

## 预测故障通知

提供的早期警报故障分析确保了部件及时更换

## 电池故障通知

提前对电池进行警告性故障分析，以便及时进行预防性维护。

## 可复位的电路断路器

可从过载事件快速恢复。

## 营销特色

运行无忧来自于lingdaoche的全面的设备兼容性和可靠性。

提供由采用有源功率因数校正（PFC）电源的服务器制造商推荐的纯正弦波输出。安全机构的测试和认证意味着您可以部署Smart-UPS，并且确信它们能够符合或超过业界最为严格的标准。

通过容易、方便的远程访问能力来节省时间

通过串口、USB或可选的以太网进行网络管理。包括PowerChute企业版软件，可实现方便的监视和控制、安全的操作系统关机以及创新的能源管理功能。

更加智能的生产率，具有适应您的特定应用需求的能力

直观的LCD界面提供了清楚的信息，并且可以通过易于使用的导航键在本地配置UPS。包括开关式插座组控制在内的超过15种不同的可编程设置允许应用特定设置、阈值和通知。