

APC UPS电源服务器机房8KVA银行不间断系统

产品名称	APC UPS电源服务器机房8KVA银行不间断系统
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:APC不间断电源 型号:8KVA 类型:UPS不间断电源
公司地址	山东省济南市高新区开拓路1117号所致业科技园 4101C7
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

APC SURT8000UXICH 8KVA 6.4KW在线式UPS

输出

输出功率容量 6.4 KVA / 8.0 KVA 可配直功率(瓦) 6.4 KVA / 8.0 KVA 额定输出电压 230V 输出电压注释 可设置为220、230或240 输出电压满负载效率 92.0 % 输出电压失真 低于3% 输出频率(与主频率同步) 50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1 其它输出电压 220, 240 负载高峰因素 03:01 拓朴 双转换联机 波形类型 正弦波 输出连接

(4) IEC Jumpers (备用电池)

(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (备用电池)

(4) IEC 320 C13 (备用电池)

(4) IEC 320 C19 (备用电池)

旁路 内部旁路 (自动会人工)

输入

额定输入电压 230V 输入频率 50/60 Hz +/- 5 Hz (自动适应) 输入端子类型 Hard Wire 3 wire

(1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)工作电压范围 160 – 280V满负载效率 92.0 %
其他输入电压 220, 240

UPS不间断电源 APC SURT8000UX1CH 8KVA 6.4KW在线式UPS

电池与运行时间

电池类型 没有内部电池 - 使用外部电池系统空电池槽 4预期电池寿命 (年)
--可自动检测、可扩展的延时时间 1可选用电池APC-Smart-UPS-RT-8000VA-230V-

通讯与管理

接口端口 (多个) DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, Smart-Slot预装 SmartSlot? 卡AP9631CH
控制盘 LED 状态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池开”、“更换电池”、
“过载”和“旁路”指示器。有声报警 市电停电时报警：特别的低电池报警overload
continuous tone alarm紧急关断是的

浪涌保护及滤波

浪涌能量额定值 1265J焦耳滤波 Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through :
zero clamping response time : meets UL 1449

物理参数

高 432mm, 43.2cm宽 263mm, 26.3cm深 723mm, 72.39cm机架高度 6U净重 41.82kg毛重
60.0kg装运高度 552mm, 55.2cm装运宽度 597mm, 59.7cm装运深度 991mm, 99.1cm颜色
Black每个运输托盘上产品数量 2.0

UPS不间断电源 APC SURT8000UX1CH 8KVA 6.4KW在线式UPS在线式UPS

环境

工作温度 0 - 40 ° C 工作相对湿度 0 - 95% non-condensing % 操作高度 0-3000米存储温度 -15
- 45 ° C 存储相对湿度 0 - 95% non-condensing % 存储高度
0-15000米在设备表面1米外可听到的噪音 55.0dBA在线热耗散 1535.0BTU/hr保护等级 IP 20