

OTP蓄电池6FM-100品质保证

产品名称	OTP蓄电池6FM-100品质保证
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司经销部
价格	.00/个
规格参数	品牌:OTP蓄电池 型号:6FM-100 产地:广州
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	17801383892 17801383892

产品详情

OTP蓄电池说明：

OTP蓄电池售后质保服务：OTP蓄电池6FM系列产品，免费质保3年，在质保期内产品出现质量问题，我们售后工程师48小时内到达现场免费检测更换新品，全国技术咨询热线：18210004507

- 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
- 3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
- 6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
- 7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

OTP蓄电池型号及参数:

型号	电压	容量 20小时率	外形尺寸 (mm)				总重约(KG)	端子型号
			长(L)	宽(W)	高(H)	总高(TH)		
6FM-7.2	12	7.2	151	64.5	94	100	2.47	187,250M
6FM-12	12	7.2	151	64.5	94	100	2.36	187,250M
6FM-17	12	17	181	76	167	167	6.5	L,BOLT
6FM-24	12	24	165	125	175	179.5/175	9.0	L,BOLT
6FM-38	12	38	197	165	175	180/175	13.0	L,BOLT
6FM-65	12	65	350	166	175	175	19.0	L
6FM-100	12	100	407	173	210	236	29.0	L
6FM-120	12	120	409	174	210	236	35.5	

OTP蓄电池注意维护事项：

【1.】蓄电池在安装结束后，投入使用前，需进行补充充电或均衡充电。蓄电池放电后，应立即充电。当蓄电池浮充电压低于2.20V/单格时，应对蓄电池进行均衡充电。充电限流值采用0.1-0.2C10(A)。

【2.】蓄电池组安装应考虑其安装地面、楼板的承载、荷重能力（按建筑图纸要求）。【3.】蓄电池的浮充电压是指在环境温度为25℃下充电电压值，当温差超过10℃时，必须修正浮充电压，否则会损伤蓄电池。环境温度升高1℃，应降低浮充电压0.003V/单格；相反，则升高浮充电压0.003V/单格。

【4.】当负载变化范围为0-***，充电设备应达到1%的稳压精度。【5.】至少每年检查一次蓄电池连接部位是否有松动现象，并及时予以调整。运行中的蓄电池（组）不得进行拆、装作业及调整、松动电池连线，以防打火。【6.】建议每年对蓄电池进行一次全负载运行，并做好蓄电池运行记录。

【公司承诺】我公司全体员工为您提供OTP蓄电池，otp电池，otp蓄电池型号，otp蓄电池价格，otp，OTP电池参数，otp蓄电池介绍等全方位的蓄电池产品问题！