

施耐德银河系列UPS电源200kva/180kw参数规格

产品名称	施耐德银河系列UPS电源200kva/180kw参数规格
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:施耐德UPS电源 型号:200kva 产地:深圳
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274（注册地址）
联系电话	15010619474

产品详情

1.性能佳

2.免维护设计

外壳采用密封式设计，确保蓄电池不漏液无酸雾，不腐蚀，并在充电时的气体基本吸收清空原成电解液

4.自放电损失少

采用高品质材料制造，自放电电流小，自放电造成的容量损失小，减轻蓄电池

维护工作

安全可靠，自放电小，性能佳持久蓄电，具有优越性

3.寿命长

铅酸蓄电池本身的性能，历史悠久，生产、化成工艺成熟，决定了铅酸蓄电池的寿命的长短。

5.绿色环保

电池放完电后可循环使用，可用充电方法获得复原能再次使用电池既节约成本，又减少电池对环境的污染:

分布式网络/网络配线间

PC服务器网络交换机防火墙视频监控

金融分支机构

ATM 机自助银行社区银行网点改造

工业配套

制造业(PLC、控制室)机器人供电风力发电控制医疗仪器供电

市政/交通保护

地铁通信系统/监控系统铁路通信系统/售票系统机场安检系统/控制室等高速公路收费系统

商业连锁/零售网点

POS 设备门店监控系统

商业楼宇智能化配套

控制室视频监控

楼层弱电间

品牌

施耐德

产品特性

全国联保

是否进口

否

输入电压

360V

输出功率

8kw/10kva

调制方式

脉冲频率调制(PFM)式

标称容量

300W

产品认证

TUV

电源类型

不间断电源

额定容量

17

工作频率

40-55HZ

工作湿度

0-90 ° 不结霜

工作温度

0 -40

规格

长*宽*高

绝缘电阻

41

控制方式

3

频率范围

45-55HZ

适用范围

40-70

输出电流

220VAC

输出电压

380/400/415Vac

输出频率

50X(1 ± 0.2%) Hz

输入电压范围

110-330KVA

输入频率

40/70

外型尺寸

255*565*500

外形尺寸

191*460*337

晶体管连接方式

3

加工定制

13

工作效率

90%

负载调整率

参考说明书

电压调整率

29

负载类型

非感应负载

负载稳压率

36

频率稳压度

93%

输出电压精度

客服

电源名称

汤浅GSYUASA

小包装数

见详情

物料编号

0000

系列

科华YTR1100系列

通讯方式

客服

扩展功能

无线卡

保护方式

标准

工作环境温度

26

重量

9.2kg

备注说明

参看说明书

可售卖地

全国

类型

后备试电源

型号

E3MUPS200KHS

电脑系统

保护硬件设备免受市电突变导致的损坏和数据资料的丢失。

商务/办公系统

保护 ATM 机、打印机、扫描仪传真机等办公设备免受浪涌电流冲击带来的损伤。

网络设备

市电中断后，APC产品可以同时供电给调节器和路由器，确保网络设备正常运作。

监控及自动化控制系统

轻松应对各种恶劣环境，确保监控系统，电力机铁信号系统SCADA系统等的安全运行。

LED液晶显示

雷击保护

断电保护

终端监控

自动报警

节能高效

中

易于检测和管理

当你购买SNMP卡时，可以通过一下软件taojianguan理银河E系列UPS

02

性能zhuoyue

拥有10万满意用户，建立超过30年的业务连续服务。易于选择，易于使用的电源保护,解决方案.

03

预制型数据中心基础设施管理

它在整个数据中心生命周期中提供可操作的智能,以实现高可用性和
真峰效率的理性平衡