

BUS EIB 2*2*0.8 通讯电缆，科邦电缆厂

产品名称	BUS EIB 2*2*0.8 通讯电缆，科邦电缆厂
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司（厂家直销）
价格	6.00/米
规格参数	型号:BUS EIB 屏蔽密度:85% 弯曲半径:4 × D
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	13761372608 13761372608

产品详情

BUS EIB 2x2x0.8是一种智能开关控制线，也被称为KNX / EIB欧洲总线。它由2条双绞线组成，每条双绞线由2根直径为0.8mm的导线构成。该电缆主要用于智能家居、楼宇自动化系统等领域，用于传输控制信号和数据信号，实现对各种设备的智能控制。BUS EIB 2*2*0.8 通讯电缆，科邦电缆厂，上海科邦特种电缆有限公司供应。

EIB系统的基本结构是支线(Line)，一条支线可以接64个元件，通过线路合器(Line Coupler)多可以15条支线连接为一区域(Area)，而通过干线耦合器(Backbone Line Coupler) 可以将15个区域连接成一个大的系统因此EIB系统大可以容纳高达14400的元件，而可控制的用电设备点数更是惊人。

EIB总线2*2*0.8总线缆的特点是通过单一多芯电缆替代了传统分离的控制电缆和电力电缆，并确保各开关可以互传控制指令，因此总线电缆可以以线型、树型或星型铺设，方便扩容与改装。元件的智能化使其可以通过编程来改变功能，既可独立完成诸如开关、控制、监视等工作，也可根据要求进行不同的组合。与传统安装方式比较，EIB不增加元件数量而实现了功能倍增，从而具有了高度的灵活性。它的开放性更使得不同公司基于EIB协议开发的电气设备可以完全兼容，并为后续公司进入EIB市场提供可能。EIB总线2*2*0.8总线缆系统既是一个面向使用者、体现个性的系统又是一个面向管理者的系统，使用者可根据个人的喜好任意修改系统的功能，达到自己所需要的效果，并可通过操作探测器（如按钮开关等）来控制系统的动作；另一方面，EIB系统还提供基于Windows的软件平台，管理者（如小区物业中心、大楼管理中心、车库管理处等）将安装此套软件的计算机连接至EIB系统即可对EIB系统进行控制并进行管理，从而达到集中管理的功能。

CB-19电缆，BRVVP电缆，QVR汽车线，AFR高温电线，KFVR电缆，KFF电缆，QVR-105，KFFP电缆，TRVQG电缆，TRVQG，PUR电缆，EKM，TRVV线材，TREE-KN，CEFR船用电缆，AGR电缆，HKZYPV ZP2-3*2.0+6*2*1.0+1，GRTPU，RTPU，ZR-DJYVPV，DJYVPV，3PNCT，2PNCT。

BUS EIB 2*2*0.8 通讯电缆，科邦电缆厂

上海科邦特种电缆有限公司

公司声明：有问题的电缆绝不出货，严把质量关

公司宗旨：服务用户，诚信经营

公司理念：把优质的电缆产品交到客户手中

单位地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号