

水泥用砂检测 混凝土用砂检测 机制砂检测

产品名称	水泥用砂检测 混凝土用砂检测 机制砂检测
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号厂房）1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

产品详情

检测范围：水泥用砂检测，混凝土用碎石检测，工程混凝土用砂检测，混凝土用砂质量检测，水泥用碎石检测标准，普通水泥检测，路基碎石检测，工程碎石检测。建筑用碎石或卵石检测项目1．颗粒级配2．针、片状颗粒含量，3．含泥量4．泥块含量，5．压碎指标6．坚固性。7．有害物质含量，8．表观密度、堆积密度、空隙率，

9.碱集料反应。

砂检测标准：表观密度《建设用砂》（GB/T14684-2011）堆积密度和紧密密度《建设用砂》（GB/T14684-2011）细度模数《建设用砂》（GB/T14684-2011）含泥量《建设用砂》（GB/T14684-2011）泥块含量《建设用砂》（GB/T14684-2011）石粉含量《建设用砂》（GB/T14684-2011）云母含量《建设用砂》（GB/T14684-2011）

有机物含量《建设用砂》（GB/T14684-2011）轻物质含量《建设用砂》（GB/T14684-2011）含水率《建设用砂》（GB/T14684-2011）吸水率《建设用砂》（GB/T14684-2011）建筑用砂及常规检测项目：表观密度、堆积密度和紧密密度、细度模数、含泥量、泥块含量、云母含量、有机物含量、轻物质含量、含水率、吸水率。检测标准：《建设用砂》（GB/T）建筑用砂分为：粒度小于4.75毫米，细度模数MX 3.7 ~ 1.6的细集料。1、以石英颗粒为主夹有少量岩屑与泥质的河、湖、海成的碎屑沉积物，称天然砂；2、硬质且未风化岩石的人工机械破碎物，称机制砂；3、上两者的混合物，称混合砂。机制砂和混合砂又统称为人工砂。75%的砂用作混凝土集料混凝土是以水泥、水、砂和粗集料卵石混合后硬化而成的人造石材，其中砂的用量约占30% ~ 60%。另外还用以制灰砂砖、建筑砂浆。作为细集料的砂的质量和技术要求有：颗粒级配、含泥（石粉）量和泥块含量、细度模数、坚固性、轻物质含量、碱集料反应、亚甲基蓝值七项。