

Z41X明杆闸阀

产品名称	Z41X明杆闸阀
公司名称	上海贵龍阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:贵龙 型号:z41x 通径:DN100
公司地址	恒冠路80号
联系电话	18217120312

产品详情

名称：明杆软密封弹性座封闸阀

型号：z41x/rrhx

产品简介：

明杆式弹性座封闸阀适用于消防供水系统、自动喷淋系统。常作为供水管路监控阀，保障消防系统的安全。

性能特点：

整体包胶阀芯球墨铸铁骨架内外采用高性能橡胶epdm进行整体包覆，阀芯的铜螺母与球墨铸铁骨架，采用特种工艺紧密连接为一体，贴合紧密牢靠，几何尺寸**，密封弹性佳，彻底将阀芯金属与流体隔离，耐腐蚀。

平底式阀座本公司弹性座封闸阀底部采用全流域直通式设计，等同于一直管道，不易堆积杂物，确保密封可靠，使流体畅通无阻。

自密封阀盖阀盖与阀体间采用自密封结构设计，在许用压力范围内，流体压力越高，密封越紧密。

特殊上密封阀杆与阀盖间的上密封结构，采用二只“0”形密封圈（nbr）设计，与传统闸阀的填料密封结构相比，道道密封紧密，磨擦阻力大幅减少。在阀门处于任何开度、有压力且具备阀杆安全锁定功能，确保在操作和维护过程中阀杆不会被压力冲出，避免造成人员伤害。

结构轻巧紧凑的结构，使*大工作高度较传统闸阀降低60mm-300mm以上，节省工程空间；本体采用球墨铸铁材料，重量较传统闸阀减轻约20%-30%，安装维修便利。

技术参数使用材质尺寸范围 (mm) 压力等级(mpa)温度范围()适用介质适用场合

z41x/

rrhx球墨铸铁、铸钢、不锈钢dn50~~6001.0~2.50~80清水、污水适用一般给排水，污水系统。hvac，消防及灌溉系统。

主要尺寸 (dn)

l(mm)

50178

65190

80203

100229

125254

200267

250292

300330

350381

400406

450432

500457

600508