

湘潭超薄型防火涂料施工团队changjiazhixiao/喷涂/施工第三方验收

产品名称	湘潭超薄型防火涂料施工团队changjiazhixiao/喷涂/施工第三方验收
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

产品详情

钢结构防火涂料厂家！为什么选择我们？自有生产服务技术团队，售后完善技术支持：对每一道工序，每一个产品严格把关质量优势：只做性价比优良的产品价格优势：透明的价格

诚信厂家HONEST

MANUFACTURER严控生产流程，严格质检，每个环节都严格把控品质放心，力求让每一位客户满意。

产品详情参数 供参考

品牌	金涛	型号
抗压强度	50mpa	适应场所
有效成分含量	99.6	储存要求
单件净重	20kg	适用范围
耐火温度	1500 ° C	产品用量
使用温度	零下5度-70度	施工方法
加工定制	是	保质期
颜色	灰白/可调	涂层厚度
等级		特色服务

包装运输	桶装/袋装 普通物流	可销售地 有无资质
功能	阻燃防火	是否包工包料
耐火时间	1h-3h	液态类型

防火涂料薄涂型施工，底涂层施工应满足下列要求：一、当钢基材表面除锈和防锈处理符合要求，尘土等杂物清除干净后方可施工。二、底层一般喷2~3遍，每遍喷涂厚度不应超过2.5mm，必须在前一遍干燥后，再喷涂后一遍。三、喷涂时应确保涂层完全闭合，轮廓清晰。四、操作者要携带测厚针检测涂层厚度，并确保喷涂达到设计规定的厚度。五、当设计要求涂层表面要平整光滑时，应对后一遍涂层作抹平处理，确保外表面均匀平整。湘潭超薄型防火涂料施工团队changjiazhixiao/喷涂/施工第三方验收

行业经验YEARS OF EXPERIENCE

有一批匠心的技术团队丰富的实操经验严谨管理能力贴心客服团队，用心跟进服务为您节省时间和成本。防火知识，种类：防火涂料种类很多，但是按照防火涂料的使用对象以及防火涂料的涂层厚度来看，一般分为饰面型涂料和钢结构防火涂料。钢结构防火涂料在使用的过程中，我们也应该注意一下，对于不同的地区来说，可能有的时候这些涂料的耐受程度也是不一样的，可能这些涂料在使用的过程中，我们也需要考虑一下当地的环境是否会对涂料的质量产生一定的影响，因为有的时候气温以及环境一些因素可能会对这些材料产生质量上的一些影响。