

高渗透环氧改性防腐防水涂料

产品名称	高渗透环氧改性防腐防水涂料
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	7.90/千克
规格参数	用途范围:净水厂 污水水厂 存储条件:常温 应用领域:防水防腐蚀
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

产品详情

本文介绍的产品是由长沙惠晨防水材料有限公司研发的一款高渗透环氧改性防腐防水涂料，价格为7.9元/千克。该产品具有广泛的用途范围，适用于净水厂和污水水厂等工业领域。其优良的性能和易于存储的特点使得它成为防水防腐蚀领域的理想选择。高渗透环氧改性防腐防水涂料、优质进口颜料、专项使用助剂及特种活性固化剂经机械加工研制而成。该涂料属常温交联型自干涂料，漆膜具有良好的耐水、耐油、耐化学腐蚀性、耐湿热、耐盐雾及高度的附着性、耐磨性、高耐候性、抗污染性。特别是在饮用水高深度处理工程上有较强的抗臭氧性，达到净水效果，符合环保要求。是自来水厂、污水池、蓄水池、消防水池等防腐较适合的产品。

产品特性

具有高渗透性和良好的层间附着力。

涂层具有防水、抗碱、防霉抑菌作用。

配套兼容性好，能与涂料及混凝土结构防护涂料配套。

涂层封闭微细裂纹，固化浮尘对基体进行补强、加固作用。

产品特性

具有高渗透性和良好的层间附着力。

涂层具有防水、抗碱、防霉抑菌作用。

配套兼容性好，能与涂料及混凝土结构防护涂料配套。

涂层封闭微细裂纹，固化浮尘对基体进行补强、加固作用。

涂装方法

刷涂：刷涂或辊涂施工采用横竖交叉方法涂装，使涂料充分浸润基体表面。

喷涂：采用空气喷涂或高压无气喷涂方法涂装，枪嘴距基体30-40cm垂直涂装。

涂料混合

抗碱性封闭涂料；开桶后使用动力工具持续搅匀即可使用，请根据施工进度安排使用。

适用范围

- 1、根据客户要求可以做成不褪色的彩色面。
- 2、干湿基面均可施工，非常适用于民用建筑高层建筑的地下管廊防水，也可适用于地铁、隧道、水工构筑物等防腐防水抗渗。
- 3、污水池、食用清水池、冷却塔、隧道涵洞、矿井、地下室或地下工程的防水防腐堵漏工程。
- 4、各种工业，民用建筑物下水道，仓库，或桥梁灌缝，浇灌伸缩缝等防水、防潮、防腐蚀等工程。

使用本产品可以有效地防止水源受到污染，保护水质的纯净度。净水厂和污水水厂作为供应清洁水和处理废水的重要单位，其环境要求十分严苛。本产品在应用领域方面拥有突出的效果，能够有效地防止水源被污染，避免繁琐的处理过程和额外的水质处理费用。

常温的存储条件使得本产品更方便于存放和使用。不需要特殊的储存环境和保管要求，减少了使用者的工作量。此外，该涂料的储存条件不会对其质量产生任何影响，保证了使用效果的稳定性。

高渗透环氧改性防腐防水涂料在防水防腐的应用领域拥有出色的性能。它能够均匀地附着于各种不同表面，形成坚固耐用的防护层，防止腐蚀物质侵蚀和渗漏。无论是用于净水厂还是污水水厂，都可以有效地延长设备的使用寿命，减少维修和更换的频率，降低了运营成本。

我们的高渗透环氧改性防腐防水涂料，采用了先进的配方和生产工艺，保证了产品的优良性能和品质可靠。我们致力于为客户提供高性价比的产品和优质的服务。

使用范围：净水厂、污水水厂等工业领域

存储条件：常温

应用领域：防水防腐蚀

我们深知客户在购买产品时的重要考虑因素，因此我们设计了这款高渗透环氧改性防腐防水涂料来满足您的需求。不论是水质保护还是设备防腐，我们的产品都能为您提供z佳的解决方案。

这款防腐防水涂料的售价为7.9元/千克，具有出色的性价比。购买我们的产品，不仅可以享受到优质的防水防腐服务，还能够有效地降低您在设备维护和更换方面的成本。

选择长沙惠晨防水材料有限公司的高渗透环氧改性防腐防水涂料，您将得到 的品质保证和zy的售后服务。请联系我们的销售代表获取更多的产品信息和咨询服务。