

孝感非膨胀型防火涂料批发/生产厂家/优质材料

产品名称	孝感非膨胀型防火涂料批发/生产厂家/优质材料
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

产品详情

钢结构防火涂料厂家！为什么选择我们？自有生产服务技术团队，售后完善技术支持：对每一道工序，每一个产品严格把关质量优势：只做性价比优良的产品价格优势：透明的价格

诚信厂家HONEST

MANUFACTURER严控生产流程，严格质检，每个环节都严格把控品质放心，力求让每一位客户满意。

产品详情参数 供参考

品牌	金涛	型号
抗压强度	50mpa	适应场所
有效成分含量	99.6	储存要求
单件净重	20kg	适用范围
耐火温度	1500 ° C	产品用量
使用温度	零下5度-70度	施工方法
加工定制	是	保质期
颜色	灰白/可调	涂层厚度
等级		特色服务
包装	桶装/袋装	可销售地

运输	普通物流	有无资质
功能	阻燃防火	是否包工包料
耐火时间	1h-3h	液态类型

防火涂料薄涂型施工，底涂层施工应满足下列要求：一、当钢基材表面除锈和防锈处理符合要求，尘土等杂物清除干净后方可施工。二、底层一般喷2~3遍，每遍喷涂厚度不应超过2.5mm，必须在前一遍干燥后，再喷涂后一遍。三、喷涂时应确保涂层完全闭合，轮廓清晰。四、操作者要携带测厚针检测涂层厚度，并确保喷涂达到设计规定的厚度。五、当设计要求涂层表面要平整光滑时，应对后一遍涂层作抹平处理，确保外表面均匀平整。孝感非膨胀型防火涂料批发/生产厂家/优质材料

行业经验YEARS OF EXPERIENCE

有一批匠心的技术团队富的实操经验严谨管理能力贴心客服团队，用心跟进服务为您节省时间和成本。
 中文名防火涂料 外文名fire-retardant coating 别名防火漆 阻燃涂料
 施用对象可燃性基材、钢结构、木材、钢筋混凝土表面等原
 理阻止热量传递或减缓火焰燃烧速率。 材料组成胶结材料、骨料、化学助剂等耐火性能用防火涂料处理
 提高建筑构件的耐火性能效果好吗?随着我国阻燃科学的发展，先进、优质的防火涂料应运而生，从正常应用情况看，效果是明显的。