

聚氨酯封孔剂操作方法与特点

产品名称	聚氨酯封孔剂操作方法与特点
公司名称	鹤壁市博达矿用设备制造厂
价格	58.00/公斤
规格参数	品牌:博达 型号:FYS 规格:25公斤/桶
公司地址	鹤壁市鹤山区新生路18号
联系电话	0392-2828881 15539256238

产品详情

鹤壁博达专员为您提供：聚氨酯封孔剂操作方法与特点等相关资料，请大家在购买后参考鹤壁博达的产品使用说明书，以避免购买后在操作方法上错误，导致产品不能正常封孔。

一、聚氨酯封孔剂操作方法

1、注浆泵封孔法：将a/b两组份按照体积比1：1在注浆泵中混合后，由注浆枪注入施工点。注浆泵请在施工完毕后立刻用清洗剂清洗。并将未使用完的产品密封且与水汽隔绝，以待下次待用。

2、手工卷缠法：先将两种液体按1:1比例混合搅拌，然后将混合搅拌好的药液涂布缠绕在抽放管上；最后将涂布缠绕后的抽放管插入钻孔。

二、产品特点
聚氨酯封孔剂是双组份有机高分子材料形成的树脂材料，其具有耐久性好，不收缩、膨胀性大、粘结力强、密封性好及阻燃性好等特点。

在矿下使用时需要使用注浆泵进行操作，将聚氨酯封孔材料，泡沫封孔剂a和b组分

以1：1的体积比注入，产生聚合反应，形成固体加固充填物。

三、技术参数 1、标准型号型号 fys

2、颜色 a：浅黄色 b：深棕色 3、密度（kg/l） a：1.10-1.30 b：1.02-1.10 4、产品粘度（mpa.s）

a：200-400 b：200-400

5、使用比例（体积比） a:b=1:1 6、开始发泡时间（s） 30-180 停止发泡时间（s） 180-900

7、发泡倍数（倍） 20-30 8、阻燃性能 离火自熄 9、用途：充填

注：以上指标为环境温度 20 ± 1 时实验室中测定。亲们，还在为找什么类型的封孔材料而绞尽脑汁吗？那你就out啦，只要你锁定鹤壁博达，就能找到一款最适合您的产品，请大家继续关注鹤壁博达提供的聚氨酯封孔剂操作方法与特点，它里面的世界——功能、结构、作用等会为您量身定制。