

# 水封式防爆器操作方法与特点

产品名称	水封式防爆器操作方法与特点
公司名称	鹤壁市博达矿用设备制造厂
价格	19000.00/台
规格参数	品牌:博达 型号:FBQ 规格:150~1000
公司地址	鹤壁市鹤山区新生路18号
联系电话	0392-2828881 15539256238

## 产品详情

鹤壁博达专员为您提供：水封式防爆器操作方法与特点等相关资料，请大家在购买后参考鹤壁博达的产品使用说明书，以避免购买后在操作方法上错误，导致产品不能正常进行泄爆整体过程。

一、水封式防爆器操作方法 1、将产品按进出口端，安装在抽放瓦斯泵吸气侧和排气端的管路上。连接完毕后，从装置上端的进水阀注入水，水位可通过计位板观察，水位不能高过支撑挡板，应当保持在液位计上下警戒线中间位置。使用过程中，关闭进水阀。

2、过程中应当定期观察水位并做检修，如出现瓦斯泄露，应当立即停止使用。 3、水封式防爆器利用在正常抽放时，瓦斯通过水封面被抽出或排出，手动加水装置可使水封式防爆器的水封始终恒定于预设位置； 4、一旦瓦斯管内发生爆炸或燃烧，由于爆炸波和火焰被水封所隔绝，同时使防爆盖胶板冲开或破裂，爆炸能量得到释放。 二、产品特点 1、结构简单，经济实用； 2、动作安全可靠，工作过程中无需带电，为管道安全提供了保障，性价比高，水封式防爆器是最适合瓦斯抽放泵及用户需要的一种防爆装置之一。 三、技术参数 型号 fbq 规格 150~1000

高度 1150-2000mm 防爆筒直径 800-1850 进出口管直径 150-1000

重量 320-1800kg 注：可按用户需求，设计制作。 亲们，还在为找什么类型的

一通三防装置而绞尽脑汁吗？那你就out啦，只要你锁定鹤壁博达，就能找到一款最适合您的产品，请大家继续关注鹤壁博达提供的水封式防爆器操作方法与特点，它里面的世界——功能、结构、作用等会为您量身定制。