

APC施耐德UPS电源30kva 泰山系列简介

产品名称	APC施耐德UPS电源30kva 泰山系列简介
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:APC不间断电源 型号:30KVA 类型:UPS不间断电源
公司地址	山东省济南市高新区开拓路1117号所致业科技园 4101C7
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

DSP数字控制技术

系列采用先进的DSP数字控制技术，在提升产品性能的同时，大大的满足了用户对供电产品的实用性、可靠性以及安全性等需求。即使用电环境较为恶劣，也能确保设备稳定的持续运行。

超宽输入电压范围

VT系列为用户提供超宽的输入电压范围，在恶劣的电网环境下也能稳定工作在市电供电模式，减少了电池放电次数，延长电池的使用寿命，节省了使用成本。

频率自适应系统

用户可以设置成固定的50HZ或者60HZ系统，或者设置为自动识别并适应50HZ / 60HZ电源系统，满足不同电源系统的要求。

输出功率因数为0.9

适应目前多数用电设备的特性，实现更强的带载能力。

有源输入功率因数校正(PFC)

VT系列采用数字化控制的有源功率因数校正技术(PFC)，使输入功率因数接近1，以避免电网环境受到污染，达到节能和降低系统成本的目的。

宽输入频率范围

宽输入频率范围使UPS能够适应发电机等不同供电设备，能有效隔离供电设备产生的不良电力，为负载提供纯净、安全稳定的电力。

绿色环保

本产品为绿色环保产品，符合国家电子信息产品污染控制管理办法，保证产品在正常使用情况下，不会对环境 and 人身造成伤害。

强大的扩展性功能

智能插槽提供了丰富的可扩展功能，可以选择USB卡、AS400卡、CMC监控卡、SNMP卡、RS485卡、EMD环境监测卡。

产品描述

APC UPS电源Smart-SURT20KUXICH输出

输出功率容量 16k 瓦数/ 20k VA

可配置功率 16k 瓦数/ 20k VA

额定输出电压 230V

满载效率 94%

输出电压失真 低于 5%

输出频率(与主频率同步) 50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1

波峰因数 3:1

波形类型 正弦波

输出连接 (1) Hard Wire 3-wire (H N + G)

(1)Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)

输出电压可调范围 可设置为220、230或240 输出电压

旁路 内置静态旁路，内部旁路（自动会人工）外置

分路器，可选

半负载效率 94%

APCUPS电源Smart-SURT20KUXICH输入