

出售汽车连接器PPO 沙伯基础PPOGTX8410W

产品名称	出售汽车连接器PPO 沙伯基础PPOGTX8410W
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:沙伯基础 型号:GTX8410W 性能:10%玻纤增强 高流动
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

PPE+PA 10% Glass Reinforced PPE+PA 汽车连接器PPO 沙伯基础PPOGTX8410W介绍

物性信息：

物理性能额定值 (公制)额定值 (英制)测试方法

1.17 g/cc

线性成型收缩率,Flow

0.0060 - 0.0080 cm/cm

@Thickness 3.20 mm

线性成型收缩率，横向	0.0070 - 0.0090 cm/cm @Thickness 3.20 mm
熔体流动速率	36.5 g/10 min @Load 5.00 kg, Temperature 280 ° C
机械性能额定值 (公制) 额定值 (英制) 测试方法	94.0 MPa
抗张强度(屈服)	95.0 MPa
伸长率 (断裂)	3.8 %
屈服伸长率	3.6 %
拉伸模量	3.59 GPa
弯曲强度	152 MPa
弯曲模量	4.10 GPa
悬壁梁缺口冲击强度	0.420 J/cm 0.370 J/cm @Temperature -30.0 ° C

悬壁梁无缺口冲击强度

4.85 J/cm

4.96 J/cm

@Temperature -30.0 ° C

Dart Drop, Total Energy

5.00 J

@Temperature -30.0 ° C

7.00 J

@Temperature 23.0 ° C

热膨胀系数(英制)测试方法

73.8 m/m- ° C

@Temperature -40.0 - 40.0 ° C

线性热膨胀系数,横向流动

124 m/m- ° C

@Temperature -40.0 - 40.0 ° C

载荷下热变形温度(0.46 MPa)

252 ° C

@Thickness 3.20 mm

载荷下热变形温度(1.8 MPa)

210 ° C

@Thickness 3.20 mm

维卡软化温度

238 °C