

上海科邦CHAIN-HiFLEX605，拖链电缆厂家

产品名称	上海科邦CHAIN-HiFLEX605，拖链电缆厂家
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司（厂家直销）
价格	11.00/米
规格参数	型号:CHAIN-HiFLEX 屏蔽密度:85% 弯曲半径:4 × D
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	13761372608 13761372608

产品详情

CHAIN-HiFLEX 605 系列拖链电缆是用于拖链系统中的单芯电缆，电缆的工艺和材料的选择上采用了特别的设计，产品具备了良好的柔软特性，耐油特性，同时外护套具有良好的耐UV老化特性，适用于室内、外的安装使用。上海科邦CHAIN-HiFLEX605，拖链电缆厂家，上海科邦特种电缆有限公司供应。采用了镀锡铜丝的屏蔽结构，使电缆具有良好的电磁兼容特性；挤压性内护套的采用也保证了整个电缆使用中的安全性和结构的稳定性。

适用范围：

适用于干燥或潮湿的室内，强力应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下安装，工业使用环境下的频繁弯曲场合，如:木工机械、机床加工设备、机器人系统、工业自动化场合、物流运输系统、起重机械场合等。

高操作电压：0.14mm²-0.34mm²：350V

>=0.5mm²：DIN VDE 350/500V

测试电压：0.14mm²-0.34mm²：1500V 符合DIN VDE 0472

>=0.5mm²：3000V 符合DIN VDE 0281+HD 21.2

扭转角度：达 ± 270 /0.5M

小弯曲半径：高柔姓12*D/从34芯线20*D

适用温度：固定安装：UL 达+80 CSA+80 DINVDE -50/+90

移动安装：UL 达+80 CSA+80 DINVDE -40/+90

抗辐射强度：5*10⁷cj/kg

阻燃性：UL VW-1+CSAFT1 +FT2 , IEC60332-1-2+EN60332-1-2

耐油性：优异PUR TPU+DINVDE0282+HD22.1

耐化学性：优异的耐酸，碱，溶剂，各种液压油等的性能

OLFLEX CLASSIC 100 CY , OLFLEX CLASSIC 100 SY , OLFLEX CLASSIC 110 , HIFLEX Z , HIFLEX B , HIFLEX CYZ , HIFLEX CZ , HIFLEX SYZ , HIFLEX Z 0.6/1KV , HIFLEX CYZ 0.6/1KV , HIFLEX PZ , HIFLEX CPZ , HIFLEX Single-FD , HIFLEX Z-FD , HIFLEX CYZ-FD , HIFLEX PZ-FD , HIFLEX CPZ-FD。

上海科邦CHAIN-HIFLEX605，拖链电缆厂家

上海科邦特种电缆有限公司

公司声明：有问题的电缆绝不出货，严把质量关

公司宗旨：服务用户，诚信经营

公司理念：把优质的电缆产品交到客户手中

单位地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号