

# RVVP双绞屏蔽线RVSP

产品名称	RVVP双绞屏蔽线RVSP
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂-通信电缆
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:RVVP 规格:齐全
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5780190 13785661376

## 产品详情

RVVPS RVVSP ZR-RVVPS ZR-RVVSP RVSP ZR-RVSP绞型屏蔽软电缆制造商的详细介绍

型号:RVVPS RVVSP ZR-RVVPS ZR-RVVSP RVSP ZR-RVSP

规格：2×0.5 2×0.75 2×1.0 2×1.5 4×0.5 4×0.75 4×1.0 4×1.5 4×2.5

2×2×0.5 2×2×0.75 2×2×1.0 2×2×2.5

RVVPS RVVSP ZR-RVVPS ZR-RVVSP RVSPZR-

RVSP型铜芯聚氯乙烯绝缘护套绞型屏蔽软电缆，额定电压300V/300V。

RVSP ZR-RVSP ZRA-RVSP NH-RVSP 屏蔽双绞线 RVSP系列在RVSP的基础上再加上一层铜丝屏蔽网,因此在减少信号的传输损耗,屏蔽外界干扰方面比RVSP系列效果更好,但

由于增加了铜丝屏蔽网,它的成本也比RVSP系列高出许多.常被用于那些对传输的信号要求很高的场合.

技术指标:

聚氯乙烯绝缘电缆长期允许工作温度不超过70℃,电缆的敷设温度应不低于0℃,外径(D)小于25mm电缆的允许弯曲半径,应不小于电缆外径的4倍;外径(D)为25mm及以上的电缆的允许弯曲半径,应不小于电缆外径的6倍.

矿用控制电缆|煤矿用控制电缆|矿用阻燃控制电缆

矿用控制电缆型号：MKVV|MKVV22|MKVV32|MKVVR|MKVVRP|MKVVP|MKVVP2

铠装矿用控制电缆：MKVV22|MKVV32 屏蔽矿用控制电缆：MKVVP|MKVVRP|MKVVP2

矿用控制电缆执行标准：MT818-1999