

APC施耐德UPS电源 EASY系列E3SUPS40KH

40kva负载32KW支持项目报备

产品名称	APC施耐德UPS电源 EASY系列E3SUPS40KH 40kva负载32KW支持项目报备
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:APC不间断电源 型号:E3SUPS40KH 类型:UPS不间断电源
公司地址	北京昌平区回龙观
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

UPS电源的四大性能参数

1, 输入参数：输入电压范围，根据我国电网质量不高的情况，应选择较宽范围的UPS，目前用可控硅设计的UPS范围为-15%、+10%，用IGBT整流器设计的范围为-25%、+23%;频率范围好选择范围较宽的50Hz \pm 5Hz;交流旁路电压范围选择 \pm 10%，如超过此值将增大UPS的故障率;UPS应具有三相输入相序错误和三相缺相输入的自动保护功能。

2, 输出参数：输出电压的静态稳定度，中、大型UPS为 \pm 1%;输出电压的瞬态电压波动值，中、大型UPS小于 \pm 5%；输出电压的可调范围，中、大型UPS从额定值起小可调节 \pm 5%;输出频率，中、大型UPS为50Hz \pm 0.1%；输出过载能力，中、大型UPS在10分钟以上时满足125%负载，在1分钟以上时满足150%负载；具有带三相不平衡负载能力，其三相电压差不应超过 \pm 3%;输出电压的谐波失真度2%，并带线性负载。

3, 额定运行参数：额定输出功率；额定大输出、输入电流;额定输出输入频率，我国都为标准50Hz;标称输入、输出电压，根据进、出线的方式来确定，主要有单进单出、三进单出、三进三出方式，大、中型UPS采用三进三出的进出线方式。