

# 电动汽车车载充电机

产品名称	电动汽车车载充电机
公司名称	北京昊瑞昌科技有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:10KW20KW30KW40KW50KW60KW80KW100KW120KW150KW180KW200KW 型号:300V450V500V600V650V750V800V1000V
公司地址	北京市昌平区科技园区超前路23号C区263
联系电话	010-80456026/80108004 18911656028

## 产品详情

电动汽车车载充电机,电动汽车充电机,车载充电机,大功率电动汽车充电机,电动汽车直流充电机,可调式电动汽车充电机和电池管理系统通信,接收电池管理系统的电池数据,充电过程中采用适当方法保证成组电池中的单体电池电压不超过上限,同时当电池管理系统发出电池严重故障信息后能自动停止充电。

电动汽车车载充电机具有面板操作和远程操作功能,充电机通过can总线和充电机监控系统连接,在监控计算机上能完成除闭合和切断输入电源外的所有功能。充电机具有故障报警功能,能主动向监控系统发送故障信息。充电机具有输入欠压、输入过压、输出短路、电池反接、输出过压、过温、电池故障等保护功能。

电动汽车车载充电机技术指标:

- 1、输入电压:110vac,220vac,380vac,0-1000vdc任选 ;
- 2、输出电压:0—1500vdc,可做成连续可调式或任意设定;
- 3、输出电流:0—1500adc,可做成连续可调式或任意设定;
- 4、输出功率:60kw(单机),200kw(机柜);
- 5、电压,电流数码显示,具有过压、欠压、过流、过热、缺相、防反接保护功能;
- 6、负载调整率:±0.5%
- 7、稳压稳流精度:±0.5% ;
- 8、纹波系数:0.5% ;

9、电压调整率： 0.5% ；

10、电流调整率： 0.5% ；

11、冷却方式：自然冷却或强制风冷；

12、安装方式：车载/移动/固定/便携

13、工作环境：-20~+65 ；