

一体化电动汽车充电桩

产品名称	一体化电动汽车充电桩
公司名称	北京昊瑞昌科技有限公司
价格	67900.00/台
规格参数	品牌:10KW20KW30KW40KW50KW60KW80KW100KW120KW150KW180KW200KW 型号:300V450V500V600V650V750V800V1000V
公司地址	北京市昌平区科技园区超前路23号C区263
联系电话	010-80456026/80108004 18911656028

产品详情

一体化电动汽车充电桩,一体化蓄电池充电桩,一体化电动汽车直流充电桩,一体化电动汽车充电模块,一体化电动汽车高压充电桩,一体化电动汽车快速充电桩采用10kw20kw30kw40kw50kw60kw80kw100kw120kw150kw180kw200kw模块组合而成。

一体化电动汽车充电桩广泛应用与各种充电站场合的多路并联后给电动汽车充电换电,整机效率高,加入了有源pfc校正电路,能够给不同型号的电动汽车蓄电池智能充电,既可以实现慢充充电,也可以实现快速充电。方便与bms通信,监控每节电池的充电状态,保护电池不过充,不欠充。有效延长电池使用寿命。

一体化电动汽车充电桩,一体化蓄电池充电桩,一体化电动汽车直流充电桩,一体化电动汽车充电模块,一体化电动汽车高压充电桩,一体化电动汽车快速充电桩参数规格:

- 1) 输入电压: ac380v \pm 10% 50--60hz 0-1000vdc任选;
- 2) 输出电压: 30-750v可调或设定;
- 3) 输出电流: 0-100a 可调或设定;
- 4) 电压调整率: 0.5% ;
- 5) 电流调整率: 0.5% ;
- 6) 纹波电压: 0.5% ;
- 7) 负载调整率: 0.5% ;

- 9) 漏电流： 10ma；
- 10) 功率因数： 0.90 (满载)；
- 11) 效率： 90% (满载)；
- 12) 绝缘电阻：dc1000v测试 50m ；
- 13) 显示状态：电压、电流、充电状态、数码管或触摸屏；
- 14) 通讯接口；can2.0/rs232/rs485/0-5v/0-12v；
- 15) 保护功能：输入欠压，缺相；输出过压，过流，过载，短路，电池接错；整机过热；
- 16) 充电状态：恒流 均充减流 涓流浮充 (根据客户需求选择多种智能充电模式)
- 17) 防护等级：ip54；
- 18) 冷却方式：强制风冷；
- 19) 安装方式：车载/移动/固定/便携

- 20) 使用电池：镍 铬、镍氢、铅酸、锂离子、胶体电池等