

三相变压器 380V变220V

产品名称	三相变压器 380V变220V
公司名称	东莞市皓博电气有限公司
价格	.00/件
规格参数	皓博电气:380V变220V 三相变压器:380V变200V 东莞:220V变380V
公司地址	广东省东莞市东城街道峡口沙岭工业路11号404室
联系电话	15899794059 15899794059

产品详情

380V变220V，380V变200V，220V变380V，东莞市变压器厂家容积0.2KVA-1500KVA均可拨打电话定做。
变电器归类

按相数可以分为:单相电、三相按作用可以分为:防护、自耦。

按外型可以分为:原装机、带箱

变电器很多人可能都只不过是看到过造型的主机箱壳，但里边的构造是如何与制作的基本原理又事如何;很有可能没有几个人知道。简单说下到发电机组中，不论是电磁线圈健身运动根据电磁场或磁场运动根据固定不动电磁线圈,均可在电磁线圈中磁感应电势差，此这两种情况，磁通量数值均不会改变,但是和电磁线圈交叉链的磁通量总数但有变化，其为互感应基本原理,变电器就是一种运用电磁感应互感应，转换工作电压，交流电和特性阻抗的元器件。

产品优势在变电器重新建立中心线-接地装置就能消除电力系统中共模干扰和其他中心线的烦恼，隔离变压机将三线^布线转换成四线Y0系统，加屏蔽掉就进一步免去了由变压器内部藕合的高频脉冲影响和噪声，虽然也有屏蔽掉的隔离变压机对各类N-G的影响(单脉冲和噪声)能有效预防，但变电器务必恰当妥当接地装置，十分严苛，不然抗共模干扰将无实际效果。我们公司能够为顾客设计方案生产制造高质量隔离变压机。

特点优势

相对高度防护2)

N-G特性优良

W相对高度共模干扰抑止

将 Δ 转换成Y或Y至

6工作电压抽头非常容易变换

按客户的独特技术性能设计方案