

矿用全自动防突风门 防突出反向风门 防瓦斯突出 岳通制

产品名称	矿用全自动防突风门 防突出反向风门 防瓦斯突出 岳通制
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1380.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:钢质 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

矿用全自动防突风门、防突出反向风门、防瓦斯突出自动防突风门为气动风门，两道正向风门纯气动控制，两道反向风门手动控制。一组风门配一套纯气控装置，一套气控装置由四个气控箱，两条气缸，两盘气管以及气动接头若干等配件组成。气控装置上带泄压装置，泄压后气缸无压力，风门可以手动打开。

1. 门框：门框和立柱采用120*60*4mm矩管，矩管材质为Q235；门扇：门扇骨架为100*50*4mm和50*50*4mm矩管，矩管材质为Q235;门扇面板为厚度2mm优质钢板；

2. 连杆机构：连杆座为Q235钢板焊接而成；连杆为外径 50mm壁厚5mm或者外径 70mm壁厚10mm的无缝钢管；

观察窗：上述第1项矿用同步异向无压风门每道门扇中部设置1个350*400mm的观察窗（不带行人小门侧），观察窗上采用3mm有机玻璃；第2、3项矿用同步异向无压风门每道门扇中部设置2个350*400mm的观

察窗（同侧），观察窗上采用3mm有机玻璃；第4项矿用同步异向无压风门每道门扇中部设置1个350*400 mm的观察窗，观察窗上采用3mm有机玻璃。