

品牌柴油发电机

产品名称	品牌柴油发电机
公司名称	上海汉萨发电机公司
价格	4000.00/台
规格参数	品牌:汉萨 型号:HS6500X
公司地址	上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号
联系电话	021-59573029 18964162389

产品详情

品牌柴油发电机

上海汉萨发电机公司在上海设立的销售、工程及售后服务机构，专业致力于柴油发电机组在上海及周边地区的市场推广、销售与服务。产品遍及军工、政府采购、公路交通、油田矿山、银行证券、医院、酒店、房地产、工矿企业等重要领域，产品经受了高海拔环境，高强度使用等苛刻的考验。从为客户设计机房，选型，根据负载需求选购特殊配置以及现场安装调试，机房工程，到接受客户委托代维保养等一系列服务，成为客户理想的、质量可靠的应急备用或常用电源。上海汉萨发电机公司在我国柴油发电机厂家排名中有上榜

型号		hs6500
频率	hz	50 60
额定输出功率	kva	4.5 5.0
最大输出功率	kva	5.0 5.5
额定电压	v	115/230 120/240
额定电流	a	39.2/19.6 41.7/20.8
额定转速	rpm	3000 3600
相数		单相
功率因数		1
绝缘等级		b
极数		2
励磁方式		自励恒压(avr)
面板型式		普通面板

输出 电压	v	115/230 120/240
插座		两个插座
接线柱		无
dc 12v输出		接线柱输出
外形尺寸：长x宽x高	mm	720*492*655
净重	kg	95
毛重	kg	110
噪音（7m处）	db(a)	77
结构型式		开架
发动机型号		186fa
发动机型式		单缸、立式、四冲程、直喷式
汽缸数-缸径x冲程	mm	1-86x72
总排量	ml	418
额定功率	kw/(r/min)	5.7/3000 6.3/3600
压缩比		19:1
额定转速	r/min	3000 3600
点火方式		/
冷却方式		风冷
润滑方式		压力飞溅复合式
起动方式		反冲手拉起动
燃料类型		0#夏 -10#冬 -20#严寒
润滑油型号		cd级或sae10w-30,15w-40
冷却水容量	l	无
润滑油容量	l	1.65
起动马达容量	v-kw	12v 0.8kw
充电发电机容量	v-a	12v 3a
蓄电池容量	v-ah	12v 24-36ah
燃油消耗率	g/kw.h	275.1 281.5
机组燃油箱容量	l	13.5
机组连续运行时间	h	6

汉萨动力售后支持：

售后服务完善与否，往往取决于机组的零件补给及检修效率，我们有充足的零件仓库和经验丰富的维修技师及有完善的管理体系，确保您的生产计划永无反顾之忧。

原厂保用：汉萨动力能给您原厂保用服务。

品牌柴油发电机