

福建金属落水 盛世美墅装饰 金属落水公司

产品名称	福建金属落水 盛世美墅装饰 金属落水公司
公司名称	北京盛世美墅装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区西三旗建材城中路12号院23楼217室
联系电话	13811208846 13811208846

产品详情

屋面瓦施工要求

- 1、在铺设屋面瓦时，要对屋面基层进行泼水试验，检查是否有漏水，才可以进行屋面瓦的铺设
- 2、屋面、檐口瓦的挂瓦顺序应从檐口由下到上，自左到右的方向进行。为保证挂瓦质量，应从屋脊拉一斜线到檐口，即余线对准屋脊下首张瓦的右下角，顺次与第二排的第二张瓦、第三排的第三张瓦，直到檐口瓦的右下角，都在一直线上。然后由下到上依次逐张铺挂，可以达到瓦沟顺直，整齐美观。
- 3、在铺设斜脊、斜沟瓦时，福建金属落水，要把整个屋面瓦先挂上，斜沟瓦一般搭盖泛水宽度不小于180mm，弹出墨线，将多余的瓦面用切割机锯平，然后按号码次序挂上。
- 4、脊瓦与平瓦间的接缝处尽量用刀灰嵌严括平；平脊的接头口要顺着风向；斜脊的接头口向下，平脊与斜脊的交接处要用麻刀灰封严。
- 5、屋面瓦坡度均 65° 屋面瓦在施工的时候一定要每块穿孔固定，金属落水系统，使屋面瓦铺设牢固。

屋面瓦

屋面瓦种类很多，主要的分类方法是根据其原料来分类，有粘土瓦、彩色混凝土瓦、石棉水混波瓦、玻

纤镁质波瓦、玻纤增强水泥（GRC）波瓦、玻璃瓦、玻纤增强聚酯采光制品、聚碳酸酯采光制品、彩色铝合金压型制品、彩色涂层钢压型制品、彩钢沥青油毡瓦、彩钢保温材料夹芯板、琉璃瓦等。其中粘土瓦、彩色混凝土瓦、玻璃瓦、玻纤镁质波瓦、玻纤增强水泥波瓦、油毡瓦主要用于民用建筑的坡型屋顶，聚碳酸酯采光制品、彩色铝合金压型制品、彩色涂层钢压型制品、彩钢保温材料夹芯板等多用于工业建筑，石棉水混波瓦、钢丝网水泥瓦等多用于简易或临时性建筑。琉璃瓦主要用于园林建筑和仿古建筑的屋面或墙瓦。

屋面瓦介绍

地产项目开发中常用到的屋面瓦按大类可以分为三类：烧结瓦、水泥瓦、高分子复合瓦及太阳能瓦。

1、烧结类瓦 烧结类瓦是我国使用历史长且用量很大的屋面瓦之一，主要用于民用建筑坡屋面防水，金属落水解决方案，常见的烧结类瓦包括陶土瓦、琉璃瓦等。

它是以杂质少、塑性好的粘土为主要原料，经成型、干燥、焙烧而成。按表面状态可分为有釉和无釉两类；按颜色分为红瓦和青瓦；按形状分为平瓦、脊瓦、三曲瓦、鱼鳞瓦、牛舍瓦、板瓦、筒瓦、滴水瓦、沟头瓦、J形瓦、S形瓦和其他异形瓦及其配件等。

烧结类瓦由于生产中需消耗土壤，能耗大，制造和施工的生产率均不高，因此，已渐被其他品种的瓦材取代。

2、水泥类瓦 水泥类瓦越来越多的在项目中应用，常见的水泥类瓦有混凝土瓦、纤维增强水泥瓦、钢丝网水泥大波瓦等，但开发项目中使用较多的是混凝土瓦。

特别需要说的是英红瓦，很多朋友听过英红瓦，但搞不清英红瓦是什么瓦，其实英红是曼宁家集团旗下的混凝土瓦商标之一，1919世界上首片水泥瓦诞生，英红在英格兰南部成立，标志着一个新的行业——水泥瓦的诞生。

混凝土瓦的标准尺寸有400mmX240mm和385mmX235mm两种。根据国家的标准，单片瓦的抗折荷重不得低于600N，其抗渗性、抗冻性均应符合规定要求。该瓦成本低、耐久性好，但自重大于粘土瓦。在配料中加入耐碱酸料，可制成彩色瓦。

3、高分子类复合瓦 高分子类复合瓦包括玻璃纤维沥青瓦、纤维增强塑料波形瓦、木质纤维波形瓦等，适用于地产开发项目的是玻璃纤维沥青瓦。

是以玻璃纤维薄毡为胎料，以改性沥青涂敷而成的片状屋面瓦材。其表面可撒各种彩色的矿物粒料，形成彩色沥青瓦。该瓦质量轻，互相粘结的能力强，抗风化能力好，施工方便，金属落水公司，适用于一般民用建筑的坡形屋面。

但此类瓦容易老化，使用的年限比较短，阻燃性较差，在做屋面铺设时需要备好防水卷材。

福建金属落水-盛世美墅装饰-金属落水公司由北京盛世美墅装饰工程有限公司提供。北京盛世美墅装饰工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。北京盛世美墅——您可xinlai的朋友，公司地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12号院23楼217室，联系人：王经理。