

3米模箱匀质板生产设备 大城云翔

产品名称	3米模箱匀质板生产设备 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

产品详情

模箱匀质颗粒板生产线以硅、钙质矿物原料及粘结改性剂为主要无机胶结材料,复合膨胀聚苯乙烯泡沫颗粒(又称膨胀聚苯颗粒),辅以适量的发泡、憎水等添加剂(不含氯化镁、氯氧镁),经水混合搅拌、模具或设备压制成型、养护、加工等工艺而制成的用于建筑节能工程具有良好保温防火板材。生产的产品匀质保温板具有防火性能高、保温隔热性能强、抗拉压强度大、抗水性能好、质地轻、环保可回收利用等特点。

- 1、保温隔热(0.11导热系数):其保温、隔热性是玻璃的六倍、粘土的三倍、普通混凝土的十倍;
- 2、轻质高强:为普通混凝土的1/4、粘土砖的1/3,比水还轻,和木材相当;立方体抗压强度 4mpa.特别是在钢结构工程中采用防火板作围护结构就更能发挥其自重轻、强度高、延性好、抗震能力强的优越性.
- 3、耐火、阻燃(墙板材—4小时耐火):防火板为无机物,而且在高温下也不会产生有害气体;同时导热系数很小,这使得热迁移慢,能有效抵制火灾。