

电启动5KW发电机

产品名称	电启动5KW发电机
公司名称	上海汉萨发电机公司
价格	4000.00/台
规格参数	品牌:汉萨 型号:HS6500T
公司地址	上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号
联系电话	021-59573029 18964162389

产品详情

电启动5kw发电机

柴油发电机组的特点：

- (1)、单机容量等级多。国际机组从几千瓦~几万千瓦，国内机组最大几千千瓦。
- (2)、配套设备结构紧凑、安装地点灵活（水冷只要 34~82l/kw·h 汽轮机的1/10）。
- (3)、热效率高，燃油消耗低（热效率 30~46%）
- (4)、起动迅速、并能很快达到全功率 只需几秒，应急1分钟内带到期全负荷（正常5~30min）停机过程短，可以频繁起停。
- (5)、维护操作简单，人少，备用期间保养容易
- (6)、柴油发电机组的建设与发电的综合成本最低

型号		hs6500	
频率	hz	50	60
额定输出功率	kva	4.5	5.0
最大输出功率	kva	5.0	5.5
额定电压	v	115/230	120/240
额定电流	a	39.2/19.6	41.7/20.8

额定转速	rpm	3000 3600
相数		单相
功率因数		1
绝缘等级		b
极数		2
励磁方式		自励恒压(avr)
面板型式		普通面板
输出 电压	v	115/230 120/240
插座		两个插座
接线柱		无
dc 12v输出		接线柱输出
外形尺寸：长x宽x高	mm	912*532*740
净重	kg	158
毛重	kg	174
噪音（7m处）	db(a)	72
结构型式		静音
发动机型号		186fa
发动机型式		单缸、立式、四冲程、直喷式
汽缸数-缸径x冲程	mm	1-86x72
总排量	ml	418
额定功率	kw/(r/min)	5.7/3000 6.3/3600
压缩比		19:1
额定转速	r/min	3000 3600
点火方式		/
冷却方式		风冷
润滑方式		压力飞溅复合式
起动方式		电启动
燃料类型		0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒)
润滑油型号		cd级或sae10w-30,15w-40
冷却水容量	l	无
润滑油容量	l	1.65
起动马达容量	v-kw	12v 0.8kw
充电发电机容量	v-a	12v 3a
蓄电池容量	v-ah	12v 36ah
燃油消耗率	g/kw.h	275.1 281.5
机组燃油箱容量	l	15
机组连续运行时间	h	9.5

汉萨动力售后支持：

售后服务完善与否，往往取决于机组的零件补给及检修效率，我们有充足的零件仓库和经验丰富的维修

技师及有完善的管理体系，确保您的生产计划永无反顾之忧。

原厂保用：汉萨动力能给您原厂保用服务。

电启动5kw发电机